

## Outdoor Stelen TFT



Die TFTs der Signal AG überzeugen durch die geringe Bildschirmtiefe von 220mm und einem formschönen Aluminiumgehäuse. Die Bildschirme wurden speziell für den Outdoor-Bereich entwickelt und besitzen eine Heizung sowie eine aktive Lüftung. Das Monitorgehäuse bietet einen integrierten Stossfestigkeitsschutz. Die Stelen sind in den verschiedensten Varianten und Ausführungen erhältlich. Darstellungen von verschiedenen Inhalten, wie z.B. Webinhalte, Office Dokument-Integrationen, Streaming Lösungen sowie Videos und Bilder sind möglich und können mit der integrierten Software auf einfache Art und Weise unabhängig vom Arbeitsplatz aktualisiert werden.

### Eigenschaften

- Schlankes Bildschirmdesign mit einer Tiefe von lediglich 220mm – 298mm
- Lichtsensor zur automatischen Regelung der Helligkeit
- Bei voller Sonneneinstrahlung lesbar
- Sockelbereich der Stele verschliessbar
- Aluminium Gehäuse in allen RAL- und Eloxal-Farbtönen lieferbar
- Gehäuse mit zertifizierter Stossfestigkeit nach IK-10
- Integrierte Plattform zwischen Hardware und Software
- Temperaturbeständigkeit von -33° Celsius bis +40° Celsius

### Modellvarianten Einseitig

Artikelnummer	Bezeichnung
<b>46" Stelen</b>	
STV-1000-0018	Stele Outdoor TFT 46"(Portrait)
STV-1000-0008	Stele Outdoor TFT 46" (Landscape)
STV-1000-0028	Stele Outdoor freistehend TFT 46" (Portrait)
STV-1000-0033	Stele Outdoor freistehend TFT 46" (Landscape)
STV-1000-0039	Wandmontage Outdoor TFT 46" (Portrait)
STV-1000-0000	Wandmontage Outdoor TFT 46 " (Landscape)

## 55" Stelen

STV-1000-0020	Stele Outdoor TFT 55" (Portrait)
STV-1000-0010	Stele Outdoor TFT 55" (Landscape)
STV-1000-0029	Stele Outdoor freistehend TFT 55" (Portrait)
STV-1000-0034	Stele Outdoor freistehend TFT 55" (Landscape)
STV-1000-0040	Wandmontage Outdoor TFT 55" (Portrait)
STV-1000-0001	Wandmontage Outdoor TFT 55" (Landscape)
STV-1000-0081	Polescreen Outdoor TFT 55" (Portrait)

## 65" Stelen

STV-1000-0022	Stele Outdoor TFT 65" (Portrait)
STV-1000-0012	Stele Outdoor TFT 65" (Landscape)
STV-1000-0030	Stele Outdoor freistehend TFT 65" (Portrait)
STV-1000-0035	Stele Outdoor freistehend TFT 65" (Landscape)
STV-1000-0041	Wandmontage Outdoor TFT 65" (Portrait) 2500 nits
STV-1000-0042	Wandmontage Outdoor TFT 65" (Portrait) 4000 nits
STV-1000-0002	Wandmontage Outdoor TFT 65" (Landscape) 2500 nits
STV-1000-0038	Wandmontage Outdoor TFT 65" (Landscape) 4000 nits
STV-1000-0083	Polescreen Outdoor TFT 65" (Portrait)

## 75" Stelen

STV-1000-0025	Stele Outdoor TFT 75" (Portrait)
STV-1000-0014	Stele Outdoor TFT 75" (Landscape)
STV-1000-0031	Stele Outdoor freistehend TFT 75" (Portrait)
STV-1000-0036	Stele Outdoor freistehend TFT 75" (Landscape)
STV-1000-0043	Wandmontage Outdoor TFT 75" (Portrait)
STV-1000-0006	Wandmontage Outdoor TFT 75" (Landscape)

## 85" Stelen

STV-1000-0026	Stele Outdoor TFT 85" (Portrait)
STV-1000-0016	Stele Outdoor TFT 85" (Landscape)
STV-1000-0032	Stele Outdoor freistehend TFT 85" (Portrait)
STV-1000-0037	Stele Outdoor freistehend TFT 85" (Landscape)
STV-1000-0044	Wandmontage Outdoor TFT 85" (Portrait)
STV-1000-0007	Wandmontage Outdoor TFT 85" (Landscape)

## Modellvarianten Beidseitig

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>46" Stelen</b>	
STV-1000-0019	Stele Outdoor TFT 46" (Portrait)
STV-1000-0009	Stele Outdoor TFT 46" (Landscape)
<b>55" Stelen</b>	
STV-1000-0021	Stele Outdoor TFT 55" (Portrait)
STV-1000-0011	Stele Outdoor TFT 55" (Landscape)
STV-1000-0082	Polescreen Outdoor TFT 55" (Portrait)
<b>65" Stelen</b>	
STV-1000-0023	Stele Outdoor TFT 65" (Portrait)
STV-1000-0013	Stele Outdoor TFT 65" (Landscape)
STV-1000-0084	Polescreen Outdoor TFT 65" (Portrait)
<b>75" Stelen</b>	
STV-1000-0025	Stele Outdoor TFT 75" (Portrait)
STV-1000-0015	Stele Outdoor TFT 75" (Landscape)
<b>85" Stelen</b>	
STV-1000-0027	Stele Outdoor TFT 85" (Portrait)
STV-1000-0016	Stele Outdoor TFT 85" (Landscape)

## Zubehör

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
STV-1000-0045	Option 46" Touch System 1-seitig
STV-1000-0046	Option 46" Touch System 2-seitig
STV-1000-0047	Option 55" Touch System 1-seitig
STV-1000-0048	Option 55" Touch System 2-seitig
STV-1000-0049	Option 65" Touch System 1-seitig
STV-1000-0050	Option 65" Touch System 2-seitig
STV-1000-0051	Option 75" Touch System 1-seitig
STV-1000-0052	Option 75" Touch System 2-seitig
STV-1000-0053	Option 85" Touch System 1-seitig
STV-1000-0054	Option 85" Touch System 2-seitig
STV-1000-XXXX	Option Lautsprecher
STV-1000-0057	Option verschliessbarer Zylinder
STV-1000-0086	Mast zur Befestigung von Polescreen Modell
STV-1000-0087	LED Beleuchtung zu Polescreen
TT-1000-0001	3G/4G Modem/Router 2 x Ethernet RJ45
TT-1000-0002	3G/4G Modem/Router 4 x Ethernet RJ45

## Technische Spezifikationen

Model	46"	55"	65"
<b>Mechanik</b>			
<b>Portrait</b>			
Portrait 1-seitig	753x2050x205mm	861x2245x208mm	988x2323x220mm
Portrait 2-seitig	753x2050x298mm	861x2245x298mm	988x2323x298mm
Freistehend	753x2050x220mm	861x2245x220mm	988x2323x220mm
Wandmontage	753x1250x195mm	861x1445x195mm	988x1668x195mm
<b>Landscape</b>			
Landscape 1-seitig	1198x1926x205mm	1390x1980x205mm	1613x2044x220mm
Landscape 2-seitig	1198x1926x298mm	1390x1980x298mm	1613x2044x298mm
Freistehend	1198x1926x220mm	1390x1926x220mm	1613x2044x220mm
Wandmontage	1198x808x195mm	1390x916x195mm	1613x1175x195mm
<b>Gehäuse</b>			
Standardfarbe	Aluminium E2-C 31 NIROX		
<b>Bildschirm</b>			
Betriebstemperatur	-33°C bis 40°C	-33°C bis 40°C	-33°C bis 40°C
Auflösung	1920x1080 px 16:9	1920x1080 px 16:9	1920x1080 px 16:9
Leuchtkraft	2500 nits	2500 nits	2500 nits 4000 nits
Betriebszeit	24/7	24/7	24/7
Lichtsensord	Ja	Ja	Ja
<b>Schnittstellen</b>			
Input Schnittstellen	HDMI 1.4	HDMI 1.4	HDMI 1.4
Temperatur Sensor	Ja	Ja	Ja
<b>Energie</b>			
Nennspannung Eingangsspannung	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz
Durchschnittlicher Stromverbrauch	260 Watt	360 Watt	510 Watt
<b>Glas / Front</b>			
Sicherheitsglas	Ja, 914 mm entspiegelt	Ja, 914 mm entspiegelt	Ja, 914 mm entspiegelt
IP 56 zertifiziert	Ja	Ja	Ja
IK 10 zertifiziert	Ja	Ja	Ja
Anti Graffiti	Optional	Optional	Optional

Model	75"	85"
<b>Mechanik</b>		
<b>Portrait</b>		
Portrait 1-seitig Stele	1130x2552x220mm	1257x2846x220mm
Portrait 2-seitig Stele	1130x2552x298mm	1257x2846x298mm
Freistehend	1130x2552x220mm	1257x2846x298mm
Wandmontage	1130x1897x195mm	1257x2121x275mm
<b>Landscape</b>		
Landscape 1-seitig	1852x2115x220mm	2076x2178x220mm
Landscape 2-seitig	1852x2115x298mm	2076x2178x298mm
Freistehend	1852x2115x220mm	2076x2178x298mm
Wandmontage	1852x1175x195mm	2076x1302x275mm
<b>Gehäuse</b>		
Standardfarbe	Aluminium E2-C 31 NIROX	
<b>Bildschirm</b>		
Betriebstemperatur	-33°C bis 40°C	-33°C bis 40°C
Auflösung	3840x2160px 16:9	3840x2160px 16:9
Leuchtkraft	3000 nits	4000 nits
Betriebszeit	24/7	24/7
Lichtsensoren	Ja	Ja
<b>Schnittstellen</b>		
Input Schnittstellen	HDMI 1.4	HDMI 1.4
Temperatur Sensor	Ja	Ja
<b>Energie</b>		
Nennspannung	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V
Eingangsspannung	~ (+/- 10 %)	~ (+/- 10 %)
Durchschnittlicher Stromverbrauch	50/60 Hz	50/60 Hz
	660 Watt	1340 Watt
<b>Glas / Front</b>		
Sicherheitsglas	Ja, 914 mm entspiegelt	Ja, 914 mm <b>NICHT</b> entspiegelt
IP 56 zertifiziert	Ja	Ja
IK 10 zertifiziert	Ja	Ja
Anti Graffiti	Optional	Optional

<b>Model Polescreen</b>	<b>55"</b>	<b>65"</b>
<b>Mechanik</b>		
<b>Portrait</b>		
Portrait 1-seitig Stele	861x1447x220mm	988x1670x220mm
Portrait 2-seitig Stele	861x1447x298mm	988x1670x298mm
<b>Gehäuse</b>		
Standardfarbe	RAL 9005, schwarz	
<b>Bildschirm</b>		
Betriebstemperatur	-33°C bis 40°C	-33°C bis 40°C
Auflösung	1080x1920px 9:16	1080x1920px 9:16
Leuchtkraft	2500 nits	2500 nits
Betriebszeit	24/7	24/7
Lichtsensord	Ja	Ja
<b>Schnittstellen</b>		
Input Schnittstellen	HDMI 1.4	HDMI 1.4
Temperatur Sensor	Ja	Ja
<b>Energie</b>		
Nennspannung	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V
Eingangsspannung	~ (+/- 10 %)	~ (+/- 10 %)
	50/60 Hz	50/60 Hz
Durchschnittlicher Stromverbrauch	360 Watt	510 Watt
<b>Glas / Front</b>		
Sicherheitsglas	Ja, 914 mm entspiegelt	Ja, 914 mm entspiegelt
IP 56 zertifiziert	Ja	Ja
IK 10 zertifiziert	Ja	Ja
Anti Graffiti	Optional	Optional