

Totem Outdoor TFT



Les TFT de Signal SA convainquent par une faible profondeur d'installation de 220 mm et un boîtier en aluminium aux formes harmonieuses. Les moniteurs ont été spécialement conçus pour une utilisation en extérieur et disposent d'un chauffage ainsi que d'une ventilation active. Le boîtier du moniteur offre une protection intégrée contre les chocs. Les totems sont disponibles en différentes versions et conceptions. L'affichage de différents contenus, tels que des contenus web, des intégrations de documents bureautiques, des solutions de streaming ainsi que des vidéos et des images ne pose aucun problème et peut être facilement mis à jour indépendamment du lieu du poste de travail grâce au logiciel intégré.

Caractéristiques

- Design fin avec une profondeur de seulement 220mm - 298mm
- Capteur de lumière pour le réglage automatique de la luminosité
- Lisible en plein soleil
- Socle du totem verrouillable
- Boîtier en aluminium, également disponible dans toutes les couleurs RAL et anodisées
- Boîtier avec résistance certifiée aux chocs selon IK-10
- Plateforme intégrée entre Hardware et Software
- Résistance à la température de -33° Celsius à + 40° Celsius

Variante du modèle monoface

Numéro d'article	Appellation
Totem 46"	
STV-1000-0018	Totem Outdoor TFT 46"(Portrait)
STV-1000-0008	Totem Outdoor TFT 46" (Paysage)
STV-1000-0028	Totem Outdoor Standalone TFT 46" (Portrait)
STV-1000-0033	Totem Outdoor Standalone TFT 46" (Paysage)
STV-1000-0039	TFT Outdoor mural 46" (Portrait)
STV-1000-0000	TFT Outdoor mural 46 " (Paysage)

Totem 55"

STV-1000-0020

Totem Outdoor TFT 55" (Portrait)

STV-1000-0010

Totem Outdoor TFT 55" (Paysage)

STV-1000-0029

Totem Outdoor Standalone TFT 55" (Portrait)

STV-1000-0034

Totem Outdoor Standalone TFT 55" (Portrait)

STV-1000-0040

TFT Outdoor mural 55" (Portrait)

STV-1000-0001

TFT Outdoor mural 55" (Paysage)

STV-1000-0081

Polescreen Outdoor TFT 55" (Portrait)

Totem 65"

STV-1000-0022

Totem Outdoor TFT 65" (Portrait)

STV-1000-0012

Totem Outdoor TFT 65" (Paysage)

STV-1000-0030

Totem Outdoor Standalone TFT 65" (Portrait)

STV-1000-0035

Totem Outdoor Standalone 65" (Paysage)

STV-1000-0041

TFT Outdoor mural 65" (Portrait) 2500 nits

STV-1000-0042

TFT Outdoor mural 65" (Portrait) 4000 nits

STV-1000-0002

TFT Outdoor mural 65" (Paysage) 2500 nits

STV-1000-0038

TFT Outdoor mural 65" (Paysage) 4000 nits

STV-1000-0083

Polescreen Outdoor TFT 65" (Portrait)

Totem 75"

STV-1000-0025

Totem Outdoor TFT 75" (Portrait)

STV-1000-0014

Totem Outdoor TFT 75" (Paysage)

STV-1000-0031

Totem Outdoor Standalone TFT 75" (Portrait)

STV-1000-0036

Totem Outdoor Standalone TFT 75" (Paysage)

STV-1000-0043

TFT Outdoor mural TFT 75" (Portrait)

STV-1000-0006

TFT Outdoor mural TFT 75" (Paysage)

Totem 85"

STV-1000-0026

Totem Outdoor TFT 85" (Portrait)

STV-1000-0016

Totem Outdoor TFT 85" (Paysage)

STV-1000-0032

Totem Outdoor Standalone TFT 85" (Portrait)

STV-1000-0037

Totem Outdoor Standalone TFT 85" (Paysage)

STV-1000-0044

TFT Outdoor mural TFT 85" (Portrait)

STV-1000-0007

TFT Outdoor mural TFT 85" (Paysage)

Variante du modèle doubleface

Numéro d'article	Appellation
Totem 46"	
STV-1000-0019	Totem Outdoor TFT 46" (Portrait)
STV-1000-0009	Totem Outdoor TFT 46" (Paysage)
Totem 55"	
STV-1000-0021	Totem Outdoor TFT 55" (Portrait)
STV-1000-0011	Totem Outdoor TFT 55" (Paysage)
STV-1000-0082	Polescreen Outdoor TFT 55" (Portrait)
Totem 65"	
STV-1000-0023	Totem Outdoor TFT 65" (Portrait)
STV-1000-0013	Totem Outdoor TFT 65" (Paysage)
STV-1000-0084	Polescreen Outdoor TFT 65" (Portrait)
Totem 75"	
STV-1000-0025	Totem Outdoor TFT 75" (Portrait)
STV-1000-0015	Totem Outdoor TFT 75" (Paysage)
Totem 85"	
STV-1000-0027	Totem Outdoor TFT 85" (Portrait)
STV-1000-0016	Totem Outdoor TFT 85" (Paysage)

Accessoires

Numéro d'article	Appellation
STV-1000-0045	Option 46" Touch System monoface
STV-1000-0046	Option 46" Touch System doubleface
STV-1000-0047	Option 55" Touch System monoface
STV-1000-0048	Option 55" Touch System doubleface
STV-1000-0049	Option 65" Touch System monoface
STV-1000-0050	Option 65" Touch System doubleface
STV-1000-0051	Option 75" Touch System monoface
STV-1000-0052	Option 75" Touch System doubleface
STV-1000-0053	Option 85" Touch System monoface
STV-1000-0054	Option 85" Touch System doubleface
STV-1000-XXXX	Option haut-parleurs
STV-1000-0057	Option profile en cylindre verrouillable
STV-1000-0086	Mât pour fixer le modèle Polescreen
STV-1000-0087	Éclairage LED pour le modèle Polescreen
TT-1000-0001	3G/4G Modem/Router 2 x Ethernet RJ45
TT-1000-0002	3G/4G Modem/Router 2 x Ethernet RJ45

Spécifications techniques

Modèle mécanique	46"	55"	65"
Portrait			
Portrait monoface	753x2050x205mm	861x2245x208mm	988x2323x220mm
Portrait doubleface	753x2050x298mm	861x2245x298mm	988x2323x298mm
Standalone	753x2050x220mm	861x2245x220mm	988x2323x220mm
Version murale	753x1250x195mm	861x1445x195mm	988x1668x195mm
Paysage			
Paysage monoface	1198x1926x205mm	1390x1980x205mm	1613x2044x220mm
Paysage doubleface	1198x1926x298mm	1390x1980x298mm	1613x2044x298mm
Standalone	1198x1926x220mm	1390x1926x220mm	1613x2044x220mm
Version murale	1198x808x195mm	1390x916x195mm	1613x1175x195mm
Ecran			
Température utilisation	-33°C~ 40°C	-33°C~ 40°C	-33°C~ 40°C
Résolution	1920x1080 px 16:9	1920x1080 px 16:9	1920x1080 px 16:9
Luminosité	2500 nits	2500 nits	2500 nits 4000 nits
Temps fonctionnement	24/7	24/7	24/7
Capteur de luminosité	Oui	Oui	Oui
Interfaces			
Input interfaces	HDMI 1.4	HDMI 1.4	HDMI 1.4
Capteur de temp.	Oui	Oui	Oui
Energie			
Tension	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V
Tension – entrée	~ (+/- 10 %)	~ (+/- 10 %)	~ (+/- 10 %)
	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation Électrique moyenne	260 Watt	360 Watt	510 Watt
Verre / face			
Verre de sécurité	Oui, 914 mm anti-reflet	Oui, 914 mm anti-reflet	Oui 914 mm anti-reflet
Certifié IP 56	Oui	Oui	Oui
Certifié IK 10	Oui	Oui	Oui
Anti Graffiti	Non, en option	Non, en option	Non, en option

Modèle mécanique	75"	85"
Portrait		
Portrait monoface	1130x2552x220mm	1257x2846x220mm
Portrait doubleface	1130x2552x298mm	1257x2846x298mm
Standalone	1130x2552x220mm	1257x2846x298mm
Version murale	1130x1897x195mm	1257x2121x275mm
Paysage		
Paysage monoface	1852x2115x220mm	2076x2178x220mm
Paysage doubleface	1852x2115x298mm	2076x2178x298mm
Standalone	1852x2115x220mm	2076x2178x298mm
Version murale	1852x1175x195mm	2076x1302x275mm
Ecran		
Température utilisation	-33°C bis 40°C	-33°C bis 40°C
Résolution	3840x2160px 16:9	3840x2160px 16:9
Luminosité	3000 nits	4000 nits
Temps fonctionnement	24/7	24/7
Capteur de luminosité	Oui	Oui
Interfaces		
Input interfaces	HDMI 1.4	HDMI 1.4
Capteur de temp.	Oui	Oui
Energie		
Tension	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V
Tension – entrée	~ (+/- 10 %)	~ (+/- 10 %)
	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation Électrique moyenne	660 Watt	1340 Watt
Verre / face		
Verre de sécurité	Oui, 914 mm anti-reflet	Ja, 914 mm PAS anti-reflet
Certifié IP 56	Oui	Oui
Certifié IK 10	Oui	Oui
Anti Graffiti	Non, en option	Non, en option

Modèle Polescreen mécanique	55"	65"
Portrait		
Portrait monoface	861x1447x220mm	988x1670x220mm
Portrait doubleface	861x1447x298mm	988x1670x298mm
Ecran		
Température utilisation	-33°C bis 40°C	-33°C bis 40°C
Résolution	1080x1920px 9:16	1080x1920px 9:16
Luminosité	2500 nits	2500 nits
Temps fonctionnement	24/7	24/7
Capteur de luminosité	Oui	Oui
Interfaces		
Input interfaces	HDMI 1.4	HDMI 1.4
Capteur de temp.	Oui	Oui
Energie		
Tension	AC 100 - 240 V	AC 100 - 240 V
Tension – entrée	~ (+/- 10 %) 50/60 Hz	~ (+/- 10 %) 50/60 Hz
Consommation Électrique moyenne	360 Watt	510 Watt
Verre / face		
Verre de sécurité	Oui, 914 mm anti-reflet	Ja, 914 mm anti-reflet
Certifié IP 56	Oui	Oui
Certifié IK 10	Oui	Oui
Anti Graffiti	Non, en option	Non, en option