

Systeme für Signalisation, Information und Markierung
Systèmes de signalisation, d'information et de marquage



Katalog Catalogue



Absperr- und Zutrittssysteme
Systèmes de barrage/d'accès

VSS

Wir beraten und signalisieren nach gültigen VSS-Normen (SN/EN) und der Signalisationsverordnung SSV.

Nous conseillons et signalisons conformément aux normes VSS(SN/EN) et à l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) en vigueur.

Klassen und Ausgestaltung von Signalen (SN 640 871) Classes et équipement des signaux (SN 640 871)

Klasse / Classe Ausgestaltung / Equipment

R1	Retroreflektierend / Action rétroréfléchissante
R2	Stark retroreflektierend / Forte action rétroréfléchissante
R3	Sehr stark retroreflektierend / Très forte action rétroréfléchissante

Mindestanforderungen für retroreflektierende Signale auf Haupt- und Nebenstrassen

Exigences minimales pour les signaux en matière de rétroréflexion sur les routes principales et secondaires

Strassentyp Type de route	Signale für den fliessenden Verkehr Signaux pour une circulation fluide			Signale für den ruhenden Verkehr Signaux pour une circulation peu fluide
	Strassenrand Bord de la chaussée	Überkopf Au dessus des véhicules	Tunnel Tunnel	
Autobahnen, Autostrassen Autoroutes, routes	R2 / R3	R2 / R3	R3 / I*	R2
Hauptstrasse, Nebenstrassen Rues principales, routes secondaires	R2	R2	R2 / R3	R1
Unbedeutende Nebenstrassen Routes secondaires insignifiantes	R1	R1	R1	R1

Fett markiert = die empfohlene Anforderung, I* = innen ausgeleuchtete Signale

En gras = option recommandée, I = signaux à éclairage intérieur*

EN 12899

Wir sind EN 12899 zertifiziert und fertigen unsere Produkte gemäss Vorgaben.

Nous sommes certifiés EN 12899 et fabriquons nos produits selon spécifications.

ISO 9001

Mit dem ganzheitlichen Managementsystem stellen wir sicher, dass unsere Produkte und Dienstleistungen konsequent den Qualitätsanforderungen der Kunden entsprechen und die Aspekte Sicherheit und Gesundheit konstant gelebt werden.

Grâce au système de management global, nous pouvons garantir que les produits et prestations de services sont pleinement conformes aux exigences de qualité de la clientèle et que les aspects de sécurité et de santé font constamment l'objet d'une attention soutenue.

ISO 14001

Mit dem betrieblichen Umweltmanagementsystem (UMS) leisten wir einen Beitrag zur Schonung der Umwelt und zur Steigerung der Lebensqualität und stellen ein geordnetes Recycling von Abfällen sicher.

Grâce au système de management environnemental (SME), nous apportons une contribution à la protection de l'environnement et à l'amélioration de la qualité de vie et assurons un recyclage convenable des déchets.

ISO 45001

Die Norm ISO 45001 regelt die gültigen Kriterien für die Bewertung eines Managementsystems für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Mit der Erfüllung dieser Norm stellen wir sicher, dass unser sicherheitsgerechtes Verhalten in den Unternehmensprozessen integriert ist. Mit dem ISO 45001 Zertifikat erfüllen wir gleichzeitig auch die EKAS Richtlinie 6508.

ISO 45001, valable depuis 1999, a établi un certain nombre de critères d'évaluation d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail. Elle est en mesure de montrer que le comportement de chacun, adapté aux contraintes liées à la sécurité, est intégré dans les processus internes. Avec le certificat ISO 45001 nous remplissons en même temps les conditions de la directive CFST 6508.


Produkte – Normen Produits – normes

Die nachfolgend aufgeführten Produkte der Signal AG, entsprechen den zurzeit anwendbaren Normen (EN 12899, EN 12966, EN 1090) für die Verwendung bei der Strassensignalisation und sind entsprechend einzusetzen. Ein über diesen Verwendungszweck hinausgehender Gebrauch oder Einsatz der Produkte erfolgt auf eigenes Risiko des Verwenders, jegliche Haftung der Signal AG ist ausgeschlossen.

Die in dem Produktsortiment enthaltenen Daten, Beschreibungen und Abbildungen entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten!

Les produits de Signal SA énumérés ci-dessous sont conformes aux normes actuellement en vigueur (EN 12899, EN 12966, EN 1090) pour une utilisation dans le domaine de la signalisation routière et doivent être installés en conséquence. Une utilisation ou une installation des produits qui dépasse l'usage prévu se fait sous la seule responsabilité de l'utilisateur ; Signal SA décline toute responsabilité à cet égard.


Les données, descriptions et illustrations contenues dans le catalogue de produits correspondent à celles qui sont applicables au moment de l'impression. Sous réserve de modifications !




Seite / page	
Pfosten, Geländer und Abschrankungen Poteaux, barrières et barrages	4 Abschränkungspfosten / <i>Poteaux pour barrage</i>
	5 Kettenpfosten / <i>Poteaux pour chaînes</i>
	6 Ketten / <i>Chaînes</i>
	7 Kunststoffpfosten / <i>Poteaux plastiques</i>
	10 Feste und abnehmbare Pfosten / <i>Poteaux fixes et amovibles</i>
	13 Strassengeländer / <i>Barrières</i>
	14 Geländerabschrankung / <i>Barrière</i>
	16 Schwenkbare Geländer / <i>Barrières pivotantes</i>
	18 Handschranke und Zubehör / <i>Barrière manuelle et accessoires</i>
	20 Fahrbahnschranke PRONTO / <i>Barrage routier PRONTO</i>
	21 Absperrgitter / <i>Barrières de protection</i>
	22 Sicherheitsbalken / <i>Lattes de barrage</i>
	23 Verankerungen zu Pfosten und Geländer / <i>Ancrages pour poteaux et barrières</i>
Parkplatzausstattung Equipement de parking	24 Parkplatz-Absperrpfosten / <i>Poteaux pour barrage de places de parc</i>
	25 Parkplatzbeschilderung / <i>Signalisation de parking</i>
Poller Bornes	26 Feste und abnehmbare Poller / <i>Bornes fixes et amovibles</i>
	27 Halbautomatische Poller Signamat / <i>Bornes semi-automatiques Signamat</i>
	28 Automatisch versenkbarer Poller Signamat / <i>Bornes escamotables automatiques Signamat</i>
Elektro-Schranken Barrières électriques	29 Elektro-Schranken / <i>Barrières électriques</i>
	31 Zubehör Elektro-Schranken / <i>Accessoires pour barrières</i>
Optionen für Schranken und Poller Options pour barrières et bornes	32 Säulen und Gehäuse für Einbaugeräte / <i>Potelets support et boîtiers arrières pour appareillages</i>
	33 Induktionsschleifen und Detektoren / <i>Boucles d'induction et déTECTeurs de boucles</i>

Pfosten, Geländer und Abschrankungen Poteaux, barrières et barrages


Abschrankungspfosten (mit Kunststoffdeckel) Poteaux pour barrage (avec couvercle plastique)




AP100 (Ø 60 mm)
AP100 89 (Ø 89 mm)
AP100 114 (Ø 114 mm)
 Abschrankpfosten feuerverzinkt,
 oben geschlossen
*Poteau pour barrage, galvanisé,
 fermé en haut*




AP100 FL3 (Ø 60 mm)
AP100 FL3 89 (Ø 89 mm)
AP100 FL3 114 (Ø 114 mm)
 Abschrankpfosten feuerverzinkt,
 oben geschlossen mit FL3-Oberteil
*Poteau pour barrage, galvanisé,
 fermé en haut avec partie sup. FL3*




AP100 SCH400
 Abschrankpfosten feuerverzinkt,
 Ø 60 mm, oben geschlossen mit
 Hakenschloss für Vierkantschlüssel
*Poteau pour barrage, galvanisé,
 Ø 60 mm, fermé en haut avec
 verrou à crochet pour clé 4 pans*




AP10 (Ø 60 mm)
AP10 89 (Ø 89 mm)
AP10 114 (Ø 114 mm)
 Abschrankpfosten feuerverzinkt,
 Schliesssystem KABA, 3- oder 4-kant
 sowie andere Schliesssysteme auf Anfrage.
*Poteau pour barrage, galvanisé, verni,
 serrure KABA, 3/4 pans ou autres intégrables*




AP100WR (Ø 60 mm)
AP100WR 89 (Ø 89 mm)
AP100WR 114 (Ø 114 mm)
 Abschrankpfosten feuerverzinkt,
 oben geschlossen, weiss lackiert
 mit 2 roten reflektierenden Ringen
*Poteau pour barrage, galvanisé,
 fermé en haut, verni blanc avec 2
 manchettes rouges réfléchissantes*



AP100WR FL3 (Ø 60 mm)
AP100WR FL3 89 (Ø 89 mm)
AP100WR FL3 114 (Ø 114 mm)
 Abschrankpfosten feuerverzinkt,
 oben geschlossen, weiss lackiert
 mit 2 roten reflektierenden Ringen,
 mit FL3-Oberteil
*Poteau pour barrage, galvanisé,
 fermé en haut, verni blanc avec 2
 manchettes rouges réfléchissantes,
 avec partie sup. FL3*



AP100WR SCH400
 Abschrankpfosten feuerverzinkt,
 Ø 60 mm, oben geschlossen, weiss
 lackiert mit 2 roten reflektierenden
 Ringen, mit Hakenschloss für
 Vierkantschlüssel
*Poteau pour barrage, galvanisé,
 Ø 60 mm, fermé en haut, verni blanc
 avec 2 manchettes rouges
 réfléchissantes, avec verrou à
 crochet pour clé 4 pans*



AP10R/W (Ø 60 mm)
AP10R/W 89 (Ø 89 mm)
AP10R/W 114 (Ø 114 mm)
 Abschrankpfosten feuerverzinkt, weiss
 lackiert mit 2 roten reflektierenden Ringen,
 Schliesssystem KABA, 3- oder 4-kant
 sowie andere Schliesssysteme auf Anfrage.
*Poteau pour barrage, galvanisé, verni
 blanc avec 2 manchettes rouges
 réfléchissantes, serrure KABA,
 3/4 pans ou autres intégrables*

SCH420
 Vierkantschlüssel, 8 mm
Clé 4 pans, 8 mm

- ▲ **17ABAPDK**
*Ersatzschlüssel 3-kant/
 Clé de remplacement 3 pans*
- **17ABAPVK**
*Ersatzschlüssel 4-kant/
 Clé de remplacement 4 pans*

Bestellinformationen Informations de commande

Modelle <i>Modèles</i>	AP100	AP100 FL3	AP100 SCH400
P8-1	AP100 89	AP100 FL3 89	
	AP100 114	AP100 FL3 114	
	AP100WR	AP100WR FL3	AP100WR SCH400
	AP100WR 89	AP100WR FL3 89	
	AP100WR 114	AP100WR FL3 114	
	AP10	AP10R/W	KABA (Standard)
	AP10 89	AP10R/W 89	KABA (Standard)
	AP10 114	AP10R/W 114	KABA (Standard)
	17ABAPDK	SCH420	
	17ABAPVK		

Andere Farben auf Anfrage, z.B: **Schwarz/gelb**
 (Pfosten schwarz lackiert mit 2 gelben reflektierenden Ringen)
Autres couleurs sur demande, p.ex. : Noir/jaune
(Poteau verni noir avec 2 manchettes jaunes réfléchissantes)



Verweise/Renvois

Verankerungen
Ancrages




Seite/page

21

Pfosten, Geländer und Abschrankungen

Poteaux, barrières et barrages


Kettenpfosten (mit Kunststoffdeckel)
Poteaux pour chaînes (avec couvercle plastique)



KP100/1 *
(1 Oese/1 œillet)

KP100/2
(2 Oesen/2 œilletts)


Abschrankpfosten feuerverzinkt,
60 mm, oben geschlossen
Poteau pour barrage, galvanisé,
Ø 60 mm, fermé en haut



KP100/1 FL3 *
(1 Oese/1 œillet)

KP100/2 FL3
(2 Oesen/2 œilletts)


Abschrankpfosten feuerverzinkt, Ø 60 mm,
oben geschlossen, mit FL3-Oberteil
Poteau pour barrage, galvanisé, Ø 60 mm,
fermé en haut, avec partie sup. FL3



KP100/1 SCH400 *
(1 Oese/1 œillet)

KP100/2 SCH400
(2 Oesen/2 œilletts)


Abschrankpfosten feuerverzinkt, Ø 60 mm,
oben geschlossen, mit Hakenschloss für Vierkant-
schlüssel
Poteau pour barrage, galvanisé, Ø 60 mm, fermé en
haut, avec verrou à crochet pour clé 4 pans



KP100/1WR *
(1 Oese/1 œillet)

KP100/2WR
(2 Oesen/2 œilletts)


Abschrankpfosten feuerverzinkt, Ø 60 mm,
oben geschlossen, weiss lackiert
mit 2 roten reflektierenden Ringen
Poteau pour barrage, galvanisé, Ø 60 mm,
fermé en haut, verni blanc avec
2 manchettes rouges réfléchissantes



KP100/1WR FL3 *
(1 Oese/1 œillet)

KP100/2WR FL3
(2 Oesen/2 œilletts)

Abschrankpfosten feuerverzinkt, Ø 60 mm,
oben geschlossen, weiss lackiert mit 2 roten
reflektierenden Ringen, mit FL3-Oberteil
Poteau pour barrage, galvanisé, Ø 60 mm,
fermé en haut, verni blanc avec 2 manchettes
rouges réfléchissantes, avec partie sup. FL3



KP100/1WRSCH400 *
(1 Oese/1 œillet)

KP100/2WRSCH400
(2 Oesen/2 œilletts)

Abschrankpfosten feuerverzinkt, Ø 60 mm,
oben geschlossen, weiss lackiert mit 2 roten reflek-
tierenden Ringen, mit Hakenschloss für Vierkant-
schlüssel
Poteau pour barrage, galvanisé, Ø 60 mm,
fermé en haut, verni blanc avec
2 manchettes rouges réfléchissantes,
avec verrou à crochet pour clé 4 pans

* Kettenpfosten mit 1 Oese bitte Links- oder Rechtsmontage angeben
Poteau pour barrage avec 1 œillet, veuillez spécifier le montage à gauche ou à droite

Bestellinformationen

Informations de commande

Modelle Modèles P8-2	KP100/1 KP100/2 KP100/1 FL3 KP100/2 FL3 KP100/1 SCH400 KP100/2 SCH400
	KP100/1WR KP100/2WR KP100/1WR FL3 KP100/2WR FL3 KP100/1WRSCH400 KP100/2WRSCH400

Andere Farben auf Anfrage, z.B.: **Schwarz/gelb**
(Pfosten schwarz lackiert mit 2 gelben reflektierenden Ringen)
Autres couleurs sur demande, p.ex. : **Noir/jaune**
(Poteau verni noir avec 2 manchettes jaunes réfléchissantes)




Verweise/Renvois

Zubehör/Verankerungen
Accessoires/Ancrages

Seite/page 4 21

Anordnungsschema/Schéma de disposition



Pfosten, Geländer und Abschrankungen Poteaux, barrières et barrages

Ketten Chaines



KE5 FV

Eisenkette feuerverzinkt, Ø 5 mm
Chaîne en fer, galvanisée, Ø 5 mm



KE6PL*


Eisenkette plastifiziert rot/weiss, Ø 6 mm
Chaîne en fer, plastifiée rouge/blanc, Ø 6 mm

Bestellinformationen Informations de commande

Modelle Modèles	KE5 FV KE6PL	(Ø 5 mm, p/m) (Ø 6 mm, p/m)
P8-3		

Verweise/Renvois

Zubehör Accessoires	Seite/page	3
--------------------------------------	------------	---



KE

Kunststoffketten wechselfarbig, Kunststoff,
6 mm*/8 mm/10 mm Ø
Chaînes en matière synthétique, couleurs alternées
rouge/blanc, 6 mm*/8 mm/10 mm Ø

* in schwarz/gelb lieferbar/livrable en noir/jaune

Bestellinformationen Informations de commande

Modelle Modèles	KE6 PVC KE6 PVC GS KE8 PVC KE10 PVC	(Ø 6 mm, p/m) (Ø 6 mm, p/m) (Ø 8 mm, p/m) (Ø 10 mm, p/m)
P8-5		

Verweise/Renvois

Zubehör Accessoires	Seite/page	3
--------------------------------------	------------	---



17KZ4811 (Ø 5 mm)

17KZ6613 (Ø 7 mm)

Rapidverschluss,
glanzverzinkt,
Fermeture rapide,
galvanisée, brillante



KE5 SG (Ø 6 mm)

Scherenglied
glanzverzinkt,
Fausse maille,
galvanisée, brillante



KH6 (Ø 6 mm)

KH8 (Ø 8 mm)

Karabinerhaken,
feuerverzinkt
Mousqueton, galvanisé

Bestellinformationen Informations de commande

Zubehör Accessoires	17KZ4811 17KZ6613 KE5 SG KH6 KH8	(Ø 5 mm) (Ø 7 mm) (Ø 6 mm) (Ø 6 mm) (Ø 8 mm)
P8-4		



KEV R

Verbindungsglieder aus Kunststoff, rot, weiss oder schwarz
6 mm, 8mm oder 10 mm Ø

Chaînon de raccordement en matière synthétique, blanc,
rouge ou noir, 6 mm, 8mm ou 10 mm Ø



KEV W

Verbindungsglieder aus Kunststoff, rot, weiss oder schwarz
6 mm, 8mm oder 10 mm Ø



KEV S

Bestellinformationen Informations de commande


Zubehör Accessoires	KEV 6 R KEV 8 R KEV 10 R KEV 6 W KEV 8 W KEV 6 S	(Ø 6 mm) (Ø 8 mm) (Ø 10 mm) (Ø 6 mm) (Ø 8 mm) (Ø 6 mm)
P8-6		

Zubehör Accessoires	Seite/page	3
--------------------------------------	------------	---

Pfosten, Geländer und Abschrankungen

Poteaux, barrières et barrages

Kunststoffpfosten "POLE CONE" Poteaux plastiques "POLE CONE"



Merkmale POLE CONE und BIG POLE CONE:

- Bewegen sich nach einer Anfahrt selbstständig in ihre ursprüngliche Form und Position zurück

Caractéristiques POLE CONE et BIG POLE CONE:

- Se redressent aussitôt après déformation et reviennent dans leur forme et leur position originale

Bestellinformationen Informations de commande

Modelle Modèles	Art.-Nr. No. d'art.	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Ø (mm)	Bezeichnung Description	Verankerung Fixation
P8-7	PC100	400	80	orange mit 2 weissen refl. Bändern 50 mm orange avec 2 réflecteurs blanc 50 mm	mit Schraubanker à visser
	PC101	650	80	orange mit 3 weissen refl. Bändern 50 mm orange avec 3 réflecteurs blanc 50 mm	mit Schraubanker à visser
	PC102	800	80	orange mit 3 weissen refl. Bändern 50 mm orange avec 3 réflecteurs blanc 50 mm	mit Schraubanker à visser
	PC103	1000	80	orange mit 4 weissen refl. Bändern 50 mm orange avec 4 réflecteurs blanc 50 mm	mit Schraubanker à visser
	PC104	800	80	schwarz mit 3 weissen refl. Bändern 50 mm noir avec 3 réflecteurs blanc 50 mm	mit Schraubanker à visser
	PC105	800	80	schwarz mit 3 gelben refl. Bändern 50 mm noir avec 3 réflecteurs jaune 50 mm	mit Schraubanker à visser
	PC106	400	80	orange mit 2 weissen refl. Bändern 50 mm orange avec 2 réflecteurs blanc 50 mm	mit Fuss zum Kleben avec pied à coller
	PC107	650	80	orange mit 3 weissen refl. Bändern 50 mm orange avec 3 réflecteurs blanc 50 mm	mit Fuss zum Kleben avec pied à coller
	PC108	800	80	orange mit 3 weissen refl. Bändern 50 mm orange avec 3 réflecteurs blanc 50 mm	mit Fuss zum Kleben avec pied à coller
	PC109	1000	80	orange mit 4 weissen refl. Bändern 50 mm orange avec 4 réflecteurs blanc 50 mm	mit Fuss zum Kleben avec pied à coller
	PC110	800	80	schwarz mit 3 weissen refl. Bändern 50 mm noir avec 3 réflecteurs blanc 50 mm	mit Fuss zum Kleben avec pied à coller
	PC111	800	80	schwarz mit 3 gelben refl. Bändern 50 mm noir avec 3 réflecteurs jaune 50 mm	mit Fuss zum Kleben avec pied à coller

Verweise Renvois

Zubehör, Optionen Accessoires, Options



Seite/page 7

Kapitel/chapitre 4

Pfosten, Geländer und Abschrankungen

Poteaux, barrières et barrages

Kunststoffpfosten "POLE CONE" Poteaux plastiques "POLE CONE"



- Bewegen sich nach einer Anfahrt selbstständig in ihre ursprüngliche Form und Position zurück

Caractéristiques POLE CONE et BIG POLE CONE:

- Se redressent aussitôt après déformation et reviennent dans leur forme et leur position originale

Bestellinformationen Informations de commande

Modelle Modèles P8-7	Art.-Nr. No. d'art.	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Ø (mm)	Bezeichnung Description	Verankerung Fixation
PC118	800	80	grau mit 2 weißen refl. Bändern 70 mm gris avec 2 réflecteurs blanc 70 mm	mit Schraubanker à visser	
PC126	800	80	grau mit 2 zitronengelben refl. Bändern 70 mm gris avec 2 réflecteurs jaune citron 70 mm	mit Schraubanker à visser	
PC127	800	80	grau mit 2 gelben refl. Bändern 70 mm gris avec 2 réflecteurs jaune 70 mm	mit Schraubanker à visser	
PC138	860	80	grau mit Kugel-Top mit 2 weißen refl. Bändern 70 mm gris avec boule avec 2 réflecteurs blanc 70 mm	mit Schraubanker à visser	
PC139	1000	80	schwarz mit Kugel-Top mit 2 weißen refl. Bändern 70 mm noir avec boule avec 2 réflecteurs blanc 70 mm	mit Schraubanker à visser	
PC130	1000	80	weiss mit 4 roten refl. Bändern 50 mm blanc avec 4 réflecteurs rouge 50 mm	mit Schraubanker à visser	
PC142	800	80	weiss mit 3 roten refl. Bändern 50 mm blanc avec 3 réflecteurs rouge 50 mm	mit Schraubanker à visser	
PC148	800	80	silberfarbig mit 1 weissem refl. Band 50 mm, couleur argent avec 1 réflecteur blanc 50 mm	mit Schraubanker à visser	
PC136	800	80	grau mit 2 weißen refl. Bändern 70 mm gris avec 2 réflecteurs blanc 70 mm	mit Fuss zum Kleben, Pfosten auswechselbar avec pied à coller, poteau changeable	
PC141	800	80	grau mit 2 zitronengelben refl. Bändern 70 mm gris avec 2 réflecteurs jaune citron 70 mm	mit Fuss zum Kleben, Pfosten auswechselbar avec pied à coller, poteau changeable	
PC140	800	80	grau mit 2 gelben refl. Bändern 70 mm gris avec 2 réflecteurs jaune 70 mm	mit Fuss zum Kleben, Pfosten auswechselbar avec pied à coller, poteau changeable	

Verweise Renvois

Zubehör, Optionen Accessoires, Options



Seite/page 7 Kapitel/chapitre 4

Pfosten, Geländer und Abschränkungen

Poteaux, barrières et barrages

Kunststoffpfosten "BIG POLE CONE"


Poteaux plastiques "BIG POLE CONE"



Bestellinformationen

Informations de commande

Modelle <i>Modèles</i>	Art.-Nr. <i>No. d'art.</i>	Höhe (mm) <i>Hauteur (mm)</i>	Ø (mm)	Bezeichnung <i>Description</i>	Verankerung <i>Fixation</i>
P8-8	PC114	800	130	schwarz mit 3 gelben refl. Bändern 70 mm <i>noir avec 3 réflecteurs jaune 70 mm</i>	mit Schraubanker à visser
	PC115	800	130	schwarz mit 3 gelben refl. Bändern 100 mm <i>noir avec 3 réflecteurs jaune 100 mm</i>	mit Schraubanker à visser
	PC137	800	130	schwarz mit 3 zitronengelben refl. Bändern 100 mm <i>noir avec 3 réflecteurs jaune citron 100 mm</i>	mit Schraubanker à visser
	PC116	800	130	schwarz mit 4 weißen refl. Bändern 100 mm <i>noir avec 4 réflecteurs blanc 100 mm</i>	mit Schraubanker à visser
	PC117	800	130	schwarz mit 4 gelben refl. Bändern 100 mm <i>noir avec 4 réflecteurs jaune 100 mm</i>	mit Schraubanker à visser
	PC120	800	130	grau mit 2 weißen refl. Bändern 70 mm <i>gris avec 2 réflecteurs blanc 70 mm</i>	mit Schraubanker à visser
	PC143	1000	130	grau mit 2 weißen refl. Bändern 70 mm <i>gris avec 2 réflecteurs blanc 70 mm</i>	mit Schraubanker à visser



Zubehör <i>Accessoires</i>	PC122	Schlüssel zu "POLE CONE" Ø 80 mm / Clé pour "POLE CONE" Ø 80 mm
P8-9	PC123	Schlüssel zu "BIG POLE CONE" Ø 130 mm / Clé pour "BIG POLE CONE" Ø 130 mm
	PC124	Abdeckkappe aus Gummi zu Bodenhülse "POLE CONE" / Capuchon en caoutchouc pour douille "POLE CONE"
	PC125	Schraubanker mit Verlängerung / Ancre avec prolongation
	PC128	Ersatzschraubanker / Ancre de rechange (à visser)
	PC131	Abdeckkappe mit Gummidichtung zu Bodenhülse "POLE CONE" / Couvercle à visser avec caoutchouc pour douille "POLE CONE"
	PC132	Verlängerungsanker 30 cm / Ancre prolongé 30 cm
	PC134	Gummiring für "POLE CONE" Ø 80 mm / Bague en caoutchouc pour "POLE CONE" Ø 80 mm
	PC135	Polyester Trennscheibe für Ø 80 mm, Ersatzteil / Disque polyester pour Ø 80 mm, pièce de remplacement
	PC144	Beilagscheibe und Sprengring zu Schraubanker, Ersatzteil / Rondelle et ron. Grouver pour douille, pièce de remplacement
	PC145	Polyester Trennscheibe für Ø 130 mm, Ersatzteil / Disque polyester pour Ø 130 mm, pièce de remplacement
	340000	2-K-Spezialkleber/Colle 2 composants, 1,2 kg

Pfosten, Geländer und Abschrankungen

Poteaux, barrières et barrages

Feste und abnehmbare Pfosten

Poteaux fixes et amovibles



F210/F211



F310/F311



F510/F511



F710/F711

Pfosten anthrazitfarben beschichtet mit Glimmereffekt, für ortsfesten Einbau mit Erdanker oder für herausnehmbaren Einbau mit feuerverzinkter Bodenhülse und Dreikantverschluss

Poteaux avec couche couleur gris anthracite avec effet scintillant, pour installation fixe avec tirant ou pour installation amovible avec douille au sol galvanisée au feu et dispositif de fermeture triangulaire

Bestellinformationen

Informations de commande

Modelle <i>Modèles</i>	Art.-Nr. <i>No. d'art.</i>	Material Korpus <i>Matièreau corps</i>	Ø Bodenstück <i>Ø manchon mâle</i>	Ø Bodenhülse <i>Ø Douille au sol</i>	Höhe <i>Hauteur</i>	Ø max. <i>Ø max.</i>	Gewicht <i>Poids</i>
P8-11							
	F210/10140	- Aluminiumguss/Fonte d'aluminium	83 mm		900 mm	100 mm	6.5 kg
	F211/10141	- Aluminiumguss/Fonte d'aluminium		83 mm*	900 mm	100 mm	12.5 kg
	F310/10142	- Stahl feuerverzinkt/Acier galvanisé	102 mm		900 mm	102 mm	9.0 kg
	F311/10143	- Stahl feuerverzinkt/Acier galvanisé		102 mm*	900 mm	102 mm	15.0 kg
	F510/10101	- Aluminiumguss/Fonte d'aluminium	102 mm		800 mm	160 mm	8.5 kg
	F511/10106	- Aluminiumguss/Fonte d'aluminium		102 mm*	800 mm	160 mm	15.0 kg
	F710/10103	- Stahl feuerverzinkt/Acier galvanisé	83 mm		900 mm	83 mm	8.5 kg
	F711/10109	- Stahl feuerverzinkt/Acier galvanisé		83 mm*	900 mm	83 mm	8.5 kg
Farbe <i>Couleur</i>	Anthrazitgrau mit Glimmereffekt/gris anthracite avec effet scintillant						
	Mehrpreis für RAL-Farben/prix supplémentaire pour couleurs RAL SPEZFARBEFP						

*mit Dreikantschlüssel nach DIN 3223/
avec clé triangulaire selon DIN 3223

abnehmbar/amovible

zum Einbetonieren/à sceller

Verweise *Renvois*

Zubehör *Accessoires*

Pfosten, Geländer und Abschrankungen

Poteaux, barrières et barrages

Zubehör für feste und abnehmbare Pfosten


Accessoires pour poteaux fixes et amovibles

**10115**

Dreikantschlüssel zum Entriegeln des in der Hülse festsitzenden Pollers, nach DIN 3223, Grösse M10
Clé triangulaire pour déverrouiller la borne fixée dans la douille, fabriquée selon DIN 3223, grandeur M10

**10116**

Absperrkette, Ø 8 mm, feuerverzinkt und schwarz lackiert nach Wahl pro m
Chaîne d'arrêt, Ø 8 mm, galvanisée au feu et vernit en noir, au choix le m

**10113**

Schäkel zur einfachen Handhabung beim Einhängen der Kette in der Polleröse, feuerverzinkt
Manille pour un maniement plus simple pour accrocher la chaîne à l'anneau de la borne, galvanisée

**10114**

Polleröse
Anneau de la borne

**10111**

Bodenhülse für alle herausnehmbaren Poller passend für Rohre Ø 102 mm, Höhe ca. 400 mm, Stahlrohr, feuerverzinkt
Douille au sol pour toutes les bornes amovibles, adaptée aux tubes de Ø 102 mm, hauteur env. 400 mm, tube en acier, galvanisé au feu

**10112**

Bodenhülse für alle herausnehmbaren Poller passend für Rohre Ø 83 mm, Höhe ca. 400 mm, Stahlrohr, feuerverzinkt
Douille au sol pour toutes les bornes amovibles, adaptée aux tubes de Ø 83 mm, hauteur env. 400 mm, tube en acier, galvanisé au feu

**10112**

Verschlussdeckel, 102 mm, feuerverzinkt und anthrazit lackiert.
 Verschließt die Bodenhülse nachdem der Poller entnommen wurde und nicht gleich wieder eingesetzt wird.
Couvercle de fermeture, Ø 102 mm, galvanisé au feu et laqué anthracite. Ferme la douille au sol lorsque la borne a été retirée et qu'elle n'a pas été remise en place immédiatement.

**10112**

Verschlussdeckel, 83 mm, feuerverzinkt und anthrazit lackiert.
 Verschließt die Bodenhülse nachdem der Poller entnommen wurde und nicht gleich wieder eingesetzt wird.
Couvercle de fermeture, Ø 83 mm, galvanisé au feu et laqué anthracite. Ferme la douille au sol lorsque la borne a été retirée et qu'elle n'a pas été remise en place immédiatement.

Bestellinformationen

Informations de commande

Zubehör
Accessoires
 P8-12

10111
 10112
 10113
 10114
 10115
 10116 (nach Wahl pro m/sur choix le m)
 10127
 10128

* Sonderausführungen, Ersatzteile und weiteres Zubehör auf Anfrage/
Exécutions spéciales, pièces de rechange et autres accessoires sur demande

Preisliste
Liste de prix




Pfosten, Geländer und Abschrankungen

Poteaux, barrières et barrages

Flexibler Verkehrspfosten

Poteau routier flexible



DK9

DK10


Flexibler Verkehrspfosten, passend für alle Verankerungssysteme mit Rohr Ø 76 mm
Poteau routier flexible, adaptable pour tous les systèmes d'ancre pour tube Ø 76 mm

Merkmale:

- Bewegt sich nach einer Anfahrt selbstständig in seine ursprüngliche Form und Position zurück
- Die retroreflektierenden Ringe (Typ R2) sorgen für optimale Sichtbarkeit bei Nacht
- Aus recyceltem Gummi hergestellt
- Durch das spezielle Recycling-Verfahren des Gummis erhält der DK9 und DK10 mehr Festigkeit

Caractéristiques:

- Se redresse aussitôt après déformation et revient dans sa forme et position originale
- Les bagues retroréfléchissantes (type R2) garantissent une visibilité optimale pendant la nuit.
- Fabriqué à base de caoutchouc recyclé
- Plus de stabilité qu'un pôle conique standard



Bestellinformationen

Informations de commande

Modelle Modèles	Art.-Nr. No. d'art.	Höhe (mm) Hauteur (mm)	Ø (mm)	Bezeichnung Description	Verankerungen Fixations
P8-10	DK9	850	130	dunkelgrau mit 2 retroreflektierenden weißen Ringen gris foncé avec 2 bagues retroréfléchissantes blanc	  
	DK10	850	130	dunkelgrau mit 1 retroreflektierendem Ring gris foncé avec 1 bague retroréfléchissante blanc	  

-  zum Einbetonieren/
à sceller *
-  Bodenhülse/douille
-  Fertigfundament/
socle de fondation

Verweise/Renvois

Verankerungen Ancrages

Seite/page




21

Pfosten, Geländer und Abschränkungen

Poteaux, barrières et barrages

Strassengeländer (mit Kunststoffdeckel)

Barrières (avec couvercle plastique)




GP90/1
(mit 1 Lappen/
avec 1 patte)

Geländerpfosten, feuerverzinkt, Ø 60 mm,
oben geschlossen
Barrière, galvanisée, Ø 60 mm, fermée en haut

GP90/2
(mit 2 Lappen/
avec 2 pattes)


Geländerpfosten, feuerverzinkt, Ø 60 mm,
oben geschlossen mit FL3-Oberteil
Barrière, galvanisée, Ø 60 mm,
fermée en haut, avec partie sup. FL3



GP90/1 FL3
(mit 1 Lappen/
avec 1 patte)

Geländerpfosten, feuerverzinkt, Ø 60 mm,
oben geschlossen, mit FL3-Oberteil
Barrière, galvanisée, Ø 60 mm,
fermée en haut, avec partie sup. FL3


GP90/2 FL3
(mit 2 Lappen/
avec 2 pattes)



GP90/1 SCH400
(mit 1 Lappen/
avec 1 patte)

Geländerpfosten, feuerverzinkt, Ø 60 mm, oben ge-
schlossen mit Hakenschloss für Vierkantschlüssel
Barrière, galvanisée, Ø 60 mm, fermée en haut,
avec verrou à crochet pour clé 4 pans


GP90/2 SCH400
(mit 2 Lappen/
avec 2 pattes)



GP90/1WR
(mit 1 Lappen/
avec 1 patte)

Geländerpfosten, feuerverzinkt, weiss/rot,
Ø 60 mm, oben geschlossen
Barrière, galvanisée, blanc/rouge, Ø 60 mm,
fermée en haut


GP90/2WR
(mit 2 Lappen/
avec 2 pattes)



GP90/1WR FL3
(mit 1 Lappen/
avec 1 patte)

Geländerpfosten, feuerverzinkt, weiss/rot,
Ø 60 mm, oben geschlossen, mit FL 3-Oberteil
Barrière, galvanisée, blanc/rouge, Ø 60 mm,
fermée en haut, avec partie sup. FL 3

GP90/2WR FL3
(mit 2 Lappen/
avec 2 pattes)



GP90/1WR SCH400
(mit 1 Lappen/
avec 1 patte)


Geländerpfosten, feuerverzinkt, Ø 60 mm,
oben geschlossen mit Hakenschloss für
Vierkantschlüssel
Barrière, galvanisée, Ø 60 mm, fermée en haut,
avec verrou à crochet pour clé 4 pans

GP90/2WR SCH400
(mit 2 Lappen/
avec 2 pattes)

Bestellinformationen

Informations de commande

Modelle <i>Modèles</i>	GP90/1	GP90/1WR
P8-13	GP90/2	GP90/2WR
	GP90/1 FL3	GP90/1WR FL3
	GP90/2 FL3	GP90/2WR FL3
	GP90/1 SCH400	GP90/1WR SCH400
	GP90/2 SCH400	GP90/2WR SCH400
	TR150 42	TR150WR 42
	TR200 42	TR200WR 42




TR150 42 (L = 1500 mm) Andere Längen auf Anfrage
TR200 42 (L = 2000 mm) Autres longueurs sur demande

Verbindungsrohr, feuerverzinkt, Ø 42 mm, mit 2 Lappen,
Distanz Pfostenmitte zu Pfostenmitte 1500 oder 2000 mm
Traverse tubulaire, galvanisée, Ø 42 mm, avec 2 pattes,
distance centre de poteau à centre de poteau 1500 ou 2000 mm




BS-STEG-101
Ergänzung für BehiG für alle
Varianten möglich.
Solution LHand pour toutes
les variantes.



TR150WR 42 (L = 1500 mm)
TR200WR 42 (L = 2000 mm)

Verbindungsrohr, feuerverzinkt, weiss/rot, Ø 42 mm,
mit 2 Lappen, Distanz Pfostenmitte zu Pfostenmitte
1500 oder 2000 mm
Traverse tubulaire, galvanisée, blanc/rouge, Ø 42 mm,
avec 2 pattes, distance centre de poteau à centre de
poteau 1500 ou 2000 mm

Andere Farben auf Anfrage,
z.B: Schwarz/gelb
Autres couleurs sur demande,
p.ex.: Noir/jaune



Verweise/Renvois


Verankerungen *Ancrages*

Seite/page




21

Anordnungsschema/Schéma de disposition




Pfosten, Geländer und Abschrankungen Poteaux, barrières et barrages

Geländerabschrankung Barrière




GA10

Geländerabschrankung, feuerverzinkt, Ø 60 mm,
ohne Mittelstrebe
Barrière, galvanisée, Ø 60 mm, sans traverse




GA10 FL3

Geländerabschrankung, feuerverzinkt, Ø 60 mm,
ohne Mittelstrebe, FL3-Oberteil
Barrière, galvanisée, Ø 60 mm, sans traverse,
avec partie sup. FL3




GA10 SCH400

Geländerabschrankung, feuerverzinkt, Ø 60 mm,
ohne Mittelstrebe, mit Hakenschloss für
Vierkantschlüssel
Barrière, galvanisée, Ø 60 mm, sans traverse,
avec verrou à crochet pour clé 4 pans




GA20

Geländerabschrankung, feuerverzinkt, Ø 60 mm,
mit Mittelstrebe
Barrière, galvanisée, Ø 60 mm, avec traverse



GA20 FL3

Geländerabschrankung, feuerverzinkt, Ø 60 mm,
mit Mittelstrebe, FL3-Oberteil
Barrière, galvanisée, Ø 60 mm, avec traverse et
partie sup. FL3



GA20 SCH400

Geländerabschrankung, feuerverzinkt, Ø 60 mm,
mit Mittelstrebe, mit Hakenschloss für Vierkan-
tschlüssel
Barrière, galvanisée, Ø 60 mm, avec traverse et
verrou à crochet pour clé 4 pans

Bestellinformationen Informations de commande

Modelle Modèles	GA10 GA10 FL3 GA10 SCH400
	GA20 GA20 FL3 GA20 SCH400
Preisliste Liste de prix	

Verweise/Renvois

Verankerungen Ancrages	
Seite/page	21

Anordnungsschema Schéma de disposition




BS-STEG-101
Ergänzung für BehiG für alle
Varianten möglich.
Solution LHand pour toutes
les variantes.


Pfosten, Geländer und Abschrankungen

Poteaux, barrières et barrages


Geländerabschrankung Barrière

**GA10WR**


Geländerabschrankung, feuerverzinkt, weiss/rot, Ø 60 mm, ohne Mittelstrebe
Barrière, galvanisée, blanc/rouge, Ø 60 mm, sans traverse

**GA10WR FL3**


Geländerabschrankung, feuerverzinkt, weiss/rot, Ø 60 mm, ohne Mittelstrebe, FL3-Oberteil
Barrière, galvanisée, blanc/rouge, Ø 60 mm, sans traverse, avec partie sup. FL3

**GA10WR SCH400**


Geländerabschrankung, feuerverzinkt, weiss/rot, Ø 60 mm, ohne Mittelstrebe, mit Hakenschloss für Vierkantschlüssel
Barrière, galvanisée, Ø 60 mm, blanc/rouge, sans traverse, avec verrou à crochet pour clé 4 pans

**GA20WR**

Geländerabschrankung, feuerverzinkt, weiss/rot, Ø 60 mm, mit Mittelstrebe
Barrière, galvanisée, blanc/rouge, Ø 60 mm, avec traverse

**GA20WR FL3**

Geländerabschrankung, feuerverzinkt, weiss/rot, Ø 60 mm, mit Mittelstrebe, FL3-Oberteil
Barrière, galvanisée, blanc/rouge, Ø 60 mm, avec traverse et partie sup. FL3

**GA20WR SCH400**

Geländerabschrankung, feuerverzinkt, weiss/rot, Ø 60 mm, mit Mittelstrebe, mit Hakenschloss für Vierkantschlüssel
Barrière, galvanisée, blanc/rouge, Ø 60 mm, avec traverse, avec verrou à crochet pour clé 4 pans

Bestellinformationen Informations de commande

Modelle <i>Modèles</i>	GA10WR GA10WR FL3 GA10WR SCH400
Preisliste <i>Liste de prix</i>	

Verweise/Renvois


Verankerungen
Ancreages

Seite/page




21

Anordnungsschema Schéma de disposition




Andere Farben auf Anfrage, z.B: Schwarz/gelb
 Option: Integration von Signalen Ø 400 mm
 Autres couleurs sur demande, p.ex.: Noir/jaune
 Option: Intégration des signaux Ø 400 mm possible




Pfosten, Geländer und Abschrankungen Poteaux, barrières et barrages

Schwenkbare Geländer Barrières pivotantes



GPS-A (L1 max. 4500 mm)
standardmäßig mit Bolzen/exécution standard avec boulon


GPS-A-KS (L1 max. 4500 mm) **



GPS-A-WR (L1 max. 4500 mm)
standardmäßig mit Bolzen/exécution standard avec boulon


1) Traversen/
traverses tubulaires:
L1 < 1.2 m = keine/aucune
L1 ≤ 2.5 m = 1 Stk./pcs
L1 ≤ 4.5 m = 2 Stk./pcs

GPS-A-KS-WR (L1 max. 4500 mm) **



GPS-B (L1 max. 4500 mm)
mit Vorhängeschloss sowie 2 Auflagepfosten Ø 89 mm/
avec cadenas et 2 lyres de repos Ø 89 mm

GPS-B-KS (L1 max. 4500 mm) **
mit Kastenschloss LOCINOX sowie 2 Auflagepfosten Ø 89 mm/
avec serrure en applique LOCINOX et 2 lyres de repos Ø 89 mm



GPS-B-WR (L1 max. 4500 mm)
mit Vorhängeschloss sowie 2 Auflagepfosten Ø 89 mm/avec cadenas et 2 lyres de repos Ø 89 mm

GPS-B-KS-WR (L1 max. 4500 mm) **
mit Kastenschloss LOCINOX sowie 2 Auflagepfosten Ø 89 mm/avec serrure en applique LOCINOX et 2 lyres de repos Ø 89 mm

BS-STEG-01
Ergänzung für BehiG für alle Varianten möglich.
Solution LHand pour toutes les variantes.


Bestellinformationen Informations de commande

Modelle Modèles	Art.-Nr. No. d'art.	->	mit Kastenschloss/Bolzen** avec serrure/boulon**	L1 max. (mm) L1 max. (mm)	weiss/rot* blanc/rouge*	Fundament Fondation	Rohr Ø (mm) Tube Ø (mm)	Fundament Auflage Fondation de repos
P8-14	GPS-A	GPS-A-KS		4500	-	GPS400BE	106	-
	GPS-A-WR	GPS-A-KS-WR		4500		GPS400BE	106	-
	GPS-B	GPS-B-KS		4500	-	GPS400BE	106	EV700BE89
	GPS-B-WR	GPS-B-KS-WR		4500		GPS400BE	106	EV700BE89

* Geländer weiss lackiert mit roten reflektierenden Ringen
Barrière vernie blanche avec manchettes rouges

Verweise/Renvois

Verankerungen
Ancrages




Andere Farben auf Anfrage, z.B: Schwarz/gelb
Option: Integration von Signalen Ø 400 mm
Autres couleurs sur demande, p.ex.: Noir/jaune
Option: Intégration des signaux Ø 400 mm possible

Pfosten, Geländer und Abschränkungen

Poteaux, barrières et barrages

Schwenkbare Geländer

Barrières pivotantes




GPS-C (L1 max. 4500 mm)

standardmäßig mit Bolzen/exécution standard avec boulon

GPS-C-KS (L1 max. 4500 mm) **

Wandmontage (nur an Betonwand mit Klebanker)

Fixation murale (seulement sur mur en béton avec ancre de collage)



GPS-C-WR (L1 max. 4500 mm)

standardmäßig mit Bolzen/exécution standard avec boulon

GPS-C-KS-WR (L1 max. 4500 mm) **

Wandmontage (nur an Betonwand mit Klebanker)

Fixation murale (seulement sur mur en béton avec ancre de collage)

1) Traversen/
traverses tubulaires:
L1 < 1.2 m = keine/aucune
L1 ≤ 2.5 m = 1 Stk./pcs
L1 ≤ 4.5 m = 2 Stk./pcs

Bestellinformationen


Informations de commande

Modelle Modèles P8-15	Art.-Nr. No. d'art.	-> Kastenschloss** -> avec serrure **	L1 max. (mm) L1 max. (mm)	weiss/rot* blanc/rouge*	Rohr Ø (mm) Tube Ø (mm)	Wandmontage Fixation murale	Auflagepfosten Lyre de repos	Fundament bauseits Fondation faite par une entreprise de constr.
	GPS-C	GPS-C-KS	4500	-	106		-	-
	GPS-C-WR	GPS-C-KS-WR	4500	-	106		-	-

* Geländer weiss lackiert mit roten reflektierenden Ringen
Barrière vernie blanche avec manchettes rouges


Verankerungen für schwenkbare Geländer / Handschranke

Ancrages pour barrières pivotantes / barrière manuelle




GPS400 BE

Betonfundament für GPS
mit Ringschraube
*Socle en béton pour GPS
avec vis à anneau de levage*




GPS400BE

Betonfundament für GPS
inkl. Schrauben-Set M16
*Socle en béton pour GPS
incl. set de bouchons M16*




EV700BE89

Betonfundament für
Auflagepfosten GPS-B
*Socle en béton pour
lyres de repos GPS-B*



GPS400SCHR

Schrauben-Set M16
für bauseitig genau ins
Lot gesetzte Fundamente
*Vis M16 destinées aux
fondations posées*



GPS400GST

Gewindestangen-Set
M16 zum bauseitigen
Ausrichten der Geländer
*Tiges filetées M16 pour
aligner la barrière*

Bestellinformationen

Informations de commande


Modelle Modèles P8-16	Art.-Nr. No. d'art.	Beschreibung Description	Masse, lxbxh (mm) Mesures, lpxh (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)
	GPS400 BE	Betonfundament/Socle en béton	400x400x600	240 kg
	GPS400BE	Betonfundament, inkl. Schrauben-Set/Socle en béton, incl. Set de bouchons	400x400x600	240 kg
	EV700BE89	Betonfundament für Auflagepfosten/Socle en béton pour lyres de repos	300x300x600	100 kg
	PAP900BE	Betonfundament/Socle en béton	220x220x420	40 kg
	GPS400SCHR	Schrauben-Set M16/Set de bouchons M16	M16x40	
	GPS400GST	Gewindestangenset-Set M16/Tiges filetées M16	M16x100	

Pfosten, Geländer und Abschrankungen

Poteaux, barrières et barrages

Handschanke

Barrière manuelle




HS..A (mit Aufleger/avec appui de perche)

Handschanke mit retroreflektierendem Alu-Schrankenbaum, mit Schrankenständer inkl. Bodenplatte
Barrière manuelle avec perche rétroréfléchissante en aluminium, avec plaque de fixation au sol incluse

HSA-01

Aufleger/
appui de perche



HS..P (mit Pendelstütze/avec appui de perche)

Handschanke mit retroreflektierendem Alu-Schrankenbaum, mit Schrankenständer inkl. Bodenplatte, Pendelstütze (höhenverstellbar, +/- 5 cm)
Barrière manuelle avec perche rétroréfléchissante en aluminium, plaque de fixation au sol incluse et appui de perche (réglable, +/- 5 cm)

HSPS-01

Pendelstütze/
Appui de perche
pendulée

Bestellinformationen

Informations de commande


Modelle¹⁾ Modèles P8-17	HS25A (L1 = 2500 mm) HS30A (L1 = 3000 mm) HS35A (L1 = 3500 mm) HS40A (L1 = 4000 mm) HS45A (L1 = 4500 mm) HS50A (L1 = 5000 mm) HS55A (L1 = 5500 mm) HS60A (L1 = 6000 mm)
	HS25P (L1 = 2500 mm) HS30P (L1 = 3000 mm) HS35P (L1 = 3500 mm) HS40P (L1 = 4000 mm) HS45P (L1 = 4500 mm) HS50P (L1 = 5000 mm) HS55P (L1 = 5500 mm) HS60P (L1 = 6000 mm)

Montage/Montage

Montage des Schrankenständers (A) auf Betonfundament GPS400.
Montage des Auflagepfostens (B) auf vorgefertigtes Betonfundament PAP900BE.
Montage du support de barrière (A) sur fondation GPS400.
Montage de l'appui au sol (B) au moyen d'une fondation PAP900BE.


A

GPS400...
siehe Seite 15
voir page 15



B

PAP900BE
siehe Seite 15
voir page 15



¹⁾ Sämtliche Modelle nur in den definierten Längen lieferbar
Tous les modèles seulement livrables dans les longueurs définies ci-dessus

Verweise/Renvois

Verankerungen

Ancreages

Seite/page


15

Pfosten, Geländer und Abschrankungen

Poteaux, barrières et barrages

Ersatzteile und Schliesssysteme zu Handschranke


Pièces de rechange et systèmes de verrouillage pour barrière manuelle



HS..A-01 (für Aufleger/pour appui de perche pendulée)

Alu-Schrankenbaum, retroreflektierend


Barrière manuelle en aluminium avec perche rétroréfléchissante



HS..P-01 (für Pendelstütze/pour appui de perche pendulée)

Alu-Schrankenbaum, retroreflektierend

Barrière manuelle en aluminium avec perche rétroréfléchissante



HST-01

Träger
Support




HSR-01

Distanzring
Bague
d'espacement



HSK-01

Klemmplatte zu Schrankenbaum
Plaque de serrage pour perche



HSGG-01

Gegengewicht
Contrepoids

HSA-01

Aufleger
Appui de perche




HSPS-01

Pendelstütze
Appui de perche



HSGI-01

Gegengewicht zu Schrankenbaum
innen (nur für HS25A)
Contrepoids pour perche côté
intérieur (uniquement pour HS25A)



HSGA-0..

Zusatzgewichte zu Gegengewicht
(b = 5 mm – 15 mm)
Poids supplémentaires pour contrepoids
(largeur = 5 mm – 15 mm)



HSV-02

Bolzen mit Bohrung zu
Vorhangeschloss
Boulon percé pour cadenas



17KZKA50VH

Vorhangeschloss
Kaba 5000
Cadenas Kaba 5000



HSBK-03

Ersatzbolzen für Kastenschloss
Boulon de recharge pour
serrure en applique



HSV 1514-R*

Kastenschloss
Serrure en applique




HSV 1514-L**



KABA/SEA/KESO...

■ 4-kant/4 pans



** linksöffnend/ouverture à gauche

* rechtsöffnend/ouverture à droite

Bestellinformationen

Informations de commande

Ersatzteile/Zubehör






Pièces de rechange/ accessoires

P8-18

HS25A-01	(L1 = 2500 mm)
HS30A-01	(L1 = 3000 mm)
HS35A-01	(L1 = 3500 mm)
HS40A-01	(L1 = 4000 mm)
HS45A-01	(L1 = 4500 mm)
HS50A-01	(L1 = 5000 mm)
HS55A-01	(L1 = 5500 mm)
HS60A-01	(L1 = 6000 mm)
HS25P-01	(L1 = 2500 mm)
HS30P-01	(L1 = 3000 mm)
HS35P-01	(L1 = 3500 mm)
HS40P-01	(L1 = 4000 mm)
HS45P-01	(L1 = 4500 mm)
HS50P-01	(L1 = 5000 mm)
HS55P-01	(L1 = 5500 mm)
HS60P-01	(L1 = 6000 mm)
HST-01	HSA-01
HSR-01	HSPS-01
HSK-01	HSGI-01
HSGG-01	
HSGA-005	(b = 5 mm)
HSGA-006	(b = 6 mm)
HSGA-008	(b = 8 mm)
HSGA-010	(b = 10 mm)
HSGA-015	(b = 15 mm)
HSGA-050	(b = 50 mm)
HSV-02	HSBK-03
17KZKA50VH	HSV 1514-R*
	HSV 1514-L**

Pfosten, Geländer und Abschrankungen Poteaux, barrières et barrages

Fahrbahnschanke Barrage routier



PRONTO-1

Gehäuse aus Aluminium, grau lackiert, inkl. allen Einrichtungen zum Einbau der Fahrbahnschanke FS, Verschluss mit einem Vierkant-Schloss 8 mm inkl. 1 Schlüssel.
PRONTO-1-5 Einschubkassette für Scherengitter
*Boîtier en aluminium, verni gris, y compris tous les dispositifs pour le montage de la barrière FS, verrouillage au moyen d'une serrure à clé carrée 8 mm y compris une clé.
Alu-Cassette pour PRONTO avec FS*

Gehäusemasse/Dimensions boîtier:
Ø max.: 480 mm
Höhe/Hauteur: 1200 mm

PRONTO-1-5

Boîtier en aluminium, verni gris, y compris tous les dispositifs pour le montage de la barrière FS, verrouillage au moyen d'une serrure à clé carrée 8 mm y compris une clé.
Alu-Cassette pour PRONTO avec FS

FS-R2

Fahrbahnschanke in Aluminium-Ausführung, mit rot/weissen Reflexstreifen R2
Barrage routier, exécution en aluminium avec bandes réfléchissantes, rouge/blanc R2

PRONTO-3

Ø 600 mm
klappbare Signalaufsteller, in retroreflektierender Ausführung R2, geeignet zur Aufbewahrung im Gehäuse PRONTO-1, Symbole nach Wunsch/zweifarbig oder dreifarbig
Panneau de signalisation pliable en matière retroréfléchissante R2, peut être rangé dans le boîtier PRONTO-1, symbole à choix/deux ou trois couleurs

PRONTO-5



500 x 700 mm
klappbare Signalaufsteller, in retroreflektierender Ausführung R2, geeignet zur Aufbewahrung im Gehäuse PRONTO-1, Symbole nach Wunsch/zweifarbig oder dreifarbig
Panneau de signalisation pliable en matière retroréfléchissante R2, peut être rangé dans le boîtier PRONTO-1, symbole à choix/deux ou trois couleurs

Schankenmasse:

Geschlossen: 330 mm
Ausgezogen: 4400 mm
Höhe: 920 mm
Gewicht: 13.5 kg

Dimensions barrières:

Fermé: 330 mm
Etiré: 4400 mm
Hauteur: 920 mm
Poids: 13.5 kg



PRONTO-2

Bodenstück, feuerverzinkt mit 2"-Rohr
Support galvanisé au feu avec tube de 2"

EV700BE 60

Betonfundament für 2"-Rohr
Fondation en béton pour tube de 2"

EV2 60


Abschlussdeckel zu Betonfundament
Couvercle de fermeture pour fondation en béton

17ABAPVK

Ersatz-Vierkantschlüssel 8 mm
Clé carrée de recharge de 8 mm

FS-01

Befestigung für klappbare Signalaufsteller Ø 600 mm, zum Aufstecken auf Fahrbahnschanke FS mit Flügelmutter M10
Fixation pour le montage de panneaux de signalisation pliables Ø 600 mm sur le barrage routier FS, avec écrou à oreilles M10



FS-05

Befestigung für Lampe, zum Aufstecken auf Fahrbahnschanke FS
Fixation pour le montage d'une lampe sur le barrage routier FS



FS-11

Befestigung für klappbare Signalaufsteller 500 x 700 mm, zum Aufstecken auf Fahrbahnschanke FS
Fixation pour le montage de panneaux de signalisation pliables 500 x 700 mm sur le barrage routier FS

Bestellinformationen Informations de commande

Modelle
Modèles
P8-19

FS-R2
FS-01
FS-05
FS-11


PRONTO-1
PRONTO-2
PRONTO-3
17ABAPVK
PRONTO-5
EV700BE 60
EV2 60

Pfosten, Geländer und Abschränkungen

Poteaux, barrières et barrages

Ersatzteilliste Fahrbahnschanke FS

Pièces de rechange pour barrage routier exécution FS



Bestellinformationen


Informations de commande

Ersatzteile Pièces de rechange P8-20	FSE 1a FSE 4a FSE 7a FSE 2c FSE 5a FSE 8a FSE 3b FSE 6a
--	---

- FSE 1a** Klappfuß mit Verbindungsstrebe, als Einheit montiert
Pied articulé avec contrefoin, unité montée
- FSE 2c** Trägerstütze mit Pos. 1a, als Einheit montiert
Montant central avec pos. 1a, unité montée
- FSE 3b** Doppelträgerstütze, als Einheit montiert
Montant double central, unité montée
- FSE 4a** Scherenhälfte mit Lattengelenk, als Einheit montiert
Demi-parallélogramme avec articulation, unité montée
- FSE 5a** Lattengelenk, kompl.
Articulation compl. du parallélogramme
- FSE 6a** Fussprofil mit Fischband, als Einheit montiert
Pied avec paumelle, unité montée
- FSE 7a** Schlossschraube mit Flügelmutter inkl. U-Scheibe
Boulon à tête bombée avec écrou à ailettes incl. rondelle U
- FSE 8a** Sechskantschraube M8x80, Mutter, Federring und
Alu Distanzhülse 60 mm
Vis hexagonale M8x80, écrou, rondelle-ressort et
entretoise alu 60 mm


Absperrgitter

Barrière de protection



BAU-3

Länge/Longueur: 2500 mm
Höhe/Hauteur: 1100 mm
Gewicht/Poids: 21 kg
Rundstäbe/Barres rondes: 19



BAU-4

Länge/Longueur: 1250 mm
Höhe/Hauteur: 1100 mm
Gewicht/Poids: 11 kg
Rundstäbe/Barres rondes: 9

Absperrgitter mit 19 oder 9 Rundstäben (\varnothing 16 mm), feuerverzinkt, auf der einen Seite mit 2 Haken, auf der anderen Seite mit 2 Laschen zum Zusammensetzen der Gitter nach Bedarf.

Barrière de protection avec 19 ou 9 barres rondes (\varnothing 16 mm), galvanisée, équipée d'un côté de 2 crochets et de l'autre de 2 supports percés permettant de les assembler les unes aux autres, selon les besoins.

Bestellinformationen

Informations de commande

Modelle Modèles P8-21	BAU-3 BAU-4	BB40-04
---	------------------------------	----------------

Verweise/Renvois

Signaltafeln Signaux

Kapitel/chapitre 1, 3



Pfosten, Geländer und Abschrankungen Poteaux, barrières et barrages

Sicherheitsbalken Latte de barrage



HHB GS*



HHB WS*




HHB WR**

Balken für Höchsthöhe, aus Aluminium-Hohlprofil,
Höhe 150 mm oder 200 mm

*Latte de barrage pour hauteur maximale, en profil
aluminium creux, hauteur 150 mm ou 200 mm*

L =	2000 mm
L =	3000 mm
L =	4000 mm
L =	5000 mm
L =	6000 mm



HHBG-2

Aufhänge-Garnitur bestehend aus
1 Kette, Länge 1000 mm sowie Ringschraube und Nutenstein, 2 Schäkel
*Garniture de suspension comprenant
1 chaîne, longueur 1000 mm,
ainsi qu'une douille, anneau à vis
et élément de serrage pour ajuster*

HHBG-S-150

HHBG-S-200


Aufhänge-Garnitur, verstärkte Ausführung
zu Balkenprofil HHB-150 und HHB-200
*Garniture de suspension,
édition renforcée pour latte de barrage
HHB-150 et HHB-200*

Bestellinformationen Informations de commande

Modell/Formate Modèle/Formats P8-22	HHB-150 GS* HHB-150 WS* HHB-150 WR**
	HHB-200 GS* HHB-200 WS* HHB-200 WR**
Beschriftung Inscription	ES = Einseitig/mono-face DS = Beidseitig/double face
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	*ACS Alu, Calfolie nicht refl. <i>Feuille Cal non réfl., Engineer Grade</i> **AS Alu, R1

Bestellinformationen Informations de commande

Modelle Modèles P8-23	HHBG-2 HHBG-S-150 HHBG-S-200
	(bitte Stückzahl angeben/ <i>indiquer le nombre de pièces</i>)




Pfosten, Geländer und Abschrankungen

Poteaux, barrières et barrages


Fundamentsockel zu Pfosten und Geländer

Socle de fondation pour poteaux et barrières



Betonsockel mit Bodenhülse
Socle en béton avec douille

- EV700BE-K 60** (Ø 60 mm, L = 300 mm)
EV700BE 60 (Ø 60 mm, L = 500 mm)
EV700BE 76 (Ø 76 mm, L = 600 mm)
EV700BE 89 (Ø 89 mm, L = 600 mm)



Stahlfundament
Fondation en acier

- EV700FU 60x300** Ø 60 mm, 195x195x300
EV700FU 60x500 Ø 60 mm, 195x195x500
EV700FU 76x600 Ø 76 mm, 300x300x600

Bestellinformationen

Informations de commande

Modelle Modèles	EV700BE-K 60	EV1 60
P8-24	EV700BE 60	EV1 76
	EV700BE 76	EV1 89
	EV700BE 89	EV2 60
	EV700FU 60x300	EV2 76
	EV700FU 60x500	EV2 89
	EV700FU 76x600	EV3

Optionen zu EV700BE und EV700FU

Options pour EV700BE et EV700FU

Gummidichtung
für Rohrmast
Joint en caoutchouc
pour mât tubulaire

- EV1 60** (Ø 60 mm)
EV1 76 (Ø 76 mm)
EV1 89 (Ø 89 mm)



Abschlussdeckel
Couvercle de fermeture

- EV2 60** (Ø 60 mm)
EV2 76 (Ø 76 mm)
EV2 89 (Ø 89 mm)




Schutzkappe für
Sechskantschraube
Bouchon pour vis 6 pans

- EV3**




Bodenhülse oder Flanschbefestigung

Flasque de fixation ou douille




- EB150** (Ø 60 mm)
EB150 89 (Ø 89 mm)
EB150 114 (Ø 114 mm)

Bodenhülse
Douille




- EB150BE** (Ø 60 mm)
EB150BE 89 (Ø 89 mm)

Bodenhülse in
Fundament
Socle en béton
avec douille




- SB250** (Ø 60 mm)
SB250 89 (Ø 89 mm)
SB250 114 (Ø 114 mm)

Bodenhülse mit
schwerem Deckel
Douille avec couvercle
lourd



- SB250BE** (Ø 60 mm)
SB250BE 89 (Ø 89 mm)

Bodenhülse in Fundament
mit schwerem Deckel
Socle en béton avec
douille et couvercle lourd



- FL3 300**
FL3 400
FL3 500

(Ø 60 mm, L=300 mm)
(Ø 60 mm, L=400 mm)
(Ø 60 mm, L=500 mm)

FL3 500 89
FL3 500 114
FL3 500

(Ø 89 mm, L=500 mm)
(Ø 114 mm, L=500 mm)

Flanschbefestigung - Unterteil mit 3 Schrauben
Flasque de fixation - partie inférieure avec 3 vis

Bestellinformationen

Informations de commande

Modelle Modèles	EB150	EB150BE
P8-25	EB150 89	EB150BE 89
	EB150 114	EB150BE 114
Modelle Modèles	SB250	SB250BE
P8-25	SB250 89	SB250BE 89
	SB250 114	SB250BE 114
Modelle Modèles	FL3 300	FL3 500 89
P8-25	FL3 400	FL3 500 114
	FL3 500	FL3 500
Modelle Modèles	SCH400	SCH401
P8-25	SCH401	SCH420
	SCH420	




- SCH400**

Hakenschloss mit Wippe
(4-kant)
Verrou à crochet avec
bascule (4 pans)



- SCH401**

Wippe zu Hakenschloss
Bascule pour verrou à
crochet




- SCH420**

Vierkantschlüssel
Clé 4 pans


Parkplatzausstattung *Equipement de parking*

Parkplatz-Absperrpfosten *Poteaux pour barrage de places de parc*



PAP90 - INOX
(ohne Bügel/
sans anses latérales)


Klappbare Parkplatz-Absperrpfosten mit rot/weissen retroreflektierenden Streifen, 60 mm vierkant, aus Chromnickelstahl, inkl. Schliess-System KABA 5000 mit automatischer Verriegelung beim Aufklappen des Pfostens
Poteaux pour barrage rabattable avec manchettes rétroréfléchissantes, rouge/blanc, 60 mm, 4 pans, exécution en acier inox, système de fermeture KABA 5000 avec fermeture automatique du poteau incl.



PAP96 - INOX
(mit seitlichem Bügel/
avec anses latérales)




Überfahrhöhe bei liegendem Pfosten/
Hauteur du poteau couché



PAP900BE

Vorgefertigtes Betonfundament mit 4 eingelassenen Gewindehülsen
Fondation en béton préfabriquée avec 4 douilles encastrées

Abmessung/Dim. 220 x 220 x 420 mm
Gewicht/Poids 40 kg



PAP90-10

Bodenflansch, feuerverzinkt, zum Einbetonieren
Bride de scellement, galvanisée, pour coulage dans béton

Abmessung/Dim. 140 x 140 x 250 mm

Bestellinformationen *Informations de commande*

Modelle
Modèles
P8-26

PAP90 - INOX
PAP96 - INOX
PAP900BE
PAP90-10

Bestellinformationen Ersatzteile *Informations de commande pour pièces de rechange*

Artikel Référence	Art.-Nr. No. d'art.	Beschreibung Description
P8-27	PAP90-02	Bodenstück Alu-Guss inkl. Schrauben/ <i>pièce de scellement en fonte d'aluminium, vis incl.</i> (140 x 140 x 92 mm)
	PAP90-07	Deckelführungsstück / <i>Couvercle</i> (60 x 60 x 130 mm)
	PAP90-08	KABA-Zylinder Typ 8/ <i>Cylindre KABA type 8</i>
	PAP90-09	Gummi schwarz/ <i>Gomme noire</i> (90 x 90 mm)

Parkplatzausstattung

Equipement de parking

Parkplatzbeschilderung

Signalisation de parking

**2.50P**

Format = 350 x 100

Privat
Privé**2.50T**


Format = 350 x 100

Text frei wählbar
Texte au choix libre**BE 48769**

Format = 350 x 100

Tafeln mit Autonummern
(inkl. 8 Zeichen)
Plaques avec numéros
d'immatriculation de
véhicules (incl. 8 signes)**P BE 48769**

Format = 350 x 100

Tafeln mit Autonummern
(inkl. 8 Zeichen) und
Parkplatzsymbol
Plaques avec numéros
d'immatriculation de
véhicules (incl. 8 signes)
et symbole de partage**ANRST** (350 x 100 mm)Signalträger für Autonummern zum
Einstecken in Boden.Support pour plaquettes de numéros
d'immatriculation de véhicules
à fixer dans le sol.

L = 565 mm

L = ... (ind.)





Bestellinformationen

Informations de commande

Modelle Modèles P8-28	2.50P 2.50T	5.AN
Material, Beschichtung Matériau, revêtement	AS (Alu, R1)	
Signalträger Support pour plaquettes	ANRST	

Parkplatzpfosten (mit Kunststoffdeckel)

Poteau pour place de parc (avec couvercle plastique)

**PPPF-1-ES ***
PPPF-1-DS *Parkplatzpfosten (einflüglig)
Poteau pour place de parc (mono-face)**PPPF-2-ES ***
PPPF-2-DS *(doppelflüglig)
(double-face)**PPPF-RM**Pfosten Ø 60 mm, Ersatzteil
Poteau Ø 60 mm, pièce de rechange**EV700BE 60**Betonfundament
Fondation en béton

Stahlpfosten feuerverzinkt, Ø 60 mm, mit Kunststoffdeckel
Parkplatznummer schwarz auf reflektierendem Grund, Folie EG=R1/HIP=R2 **
Poteau en acier, galvanisé, Ø 60 mm, avec couvercle plastique
numéro place de parc noir sur fond rétroréfléchissant, film EG=R1/HIP=R2 **

* ES = einseitige Beschriftung/écriture mono-face
DS = zweiseitige Beschriftung/écriture double face

** Andere Beschriftungen auf Anfrage/
Autres inscriptions sur demande


Bestellinformationen

Informations de commande


Modelle Modèles P8-29	PPPF-1-ES-EG (R1) PPPF-1-ES-HIP (R2) PPPF-1-DS-EG (R1) PPPF-1-DS-HIP (R2)	PPPF-2-ES-EG (R1) PPPF-2-DS-HIP (R2) PPPF-2-DS-EG (R1) PPPF-2-DS-HIP (R2) PPPF-RM EV700BE 60
---	--	---

Feste und demontierbare Poller *Bornes fixes et amovibles*

Modell Signamat *Modèle Signamat*



127/...



275/...



Demontierbarer Poller, Edelstahl gebürstet
Borne amovible, acier inox brossé




* Option: Lackierung /
Option: Laquage

Bestellinformationen *Informations de commande*

Modelle <i>Modèles</i>	Modelle <i>Modèles</i>	Ø / Höhe <i>Ø / hauteur</i>
Fixe Poller/Borne fixe		
127/600F		Ø 127 x 600 mm
127/800F		Ø 127 x 800 mm
275/600F		Ø 275 x 600 mm
275/800F		Ø 275 x 800 mm
Demontierbare Antiterror Poller/Borne antiterror démontable		
275/600		Ø 275 x 600 mm
275/700 K4		Ø 275 x 700 mm
275/900 K4		Ø 275 x 900 mm
275/1200 K4		Ø 275 x 1200 mm
275/900 K12		Ø 275 x 900 mm
275/1200 K12		Ø 275 x 1200 mm
Fixe Antiterror Poller/Borne fixe antiterror		
275/700 K4		Ø 275 x 700 mm
275/900 K4		Ø 275 x 900 mm
275/1200 K4		Ø 275 x 1200 mm
275/900 K12		Ø 275 x 900 mm
275/1200 K12		Ø 275 x 1200 mm
* Sonderfarben auf Anfrage/Couleurs spéciales sur demande		
Preisliste <i>Liste de prix</i>		

Halbautomatische Poller Bornes semi-automatiques

Modell Signamat Modèle Signamat



Poller halbautomatisch, Ausführung in Edelstahl gebürstet oder Edelstahl lackiert
Borne semi-automatique, en exécution acier inox brossé ou en acier inox verni


Bauseits zu erstellen sind: Fundamente mit Entwässerung
 Travaux de construction: Fondations avec drainage

Bestellinformationen Informations de commande

Modelle Modèles	Modelle Modèles	Ø / Höhe Ø / hauteur
127/600SA		Ø 127 x 600 mm
275/600SA		Ø 275 x 600 mm
275/800SA		Ø 275 x 800 mm
* Sonderfarben auf Anfrage/Couleurs spéciales sur demande		
Preisliste Liste de prix		

Automatisch versenkbare Poller Bornes escamotables automatiques

Modell Signamat Modèle Signamat



Hubgeschwindigkeit 17&32 cm/Sek.,
Wandstärke 6 mm,
Vitesse de levage 17&32 cm/sec.,
Epaisseur paroi 6 mm

Bauseits zu erstellen sind:
Travaux de construction :
- Fundament mit Entwässerung
Fondation avec drainage
- Rohr- und Kabelanlage
Installation tubes et câbles
- Netzanschluss 230 Volt
Raccordement réseau 230 Volt

Ausführung:

- integrierte Hydraulikpumpe
- Biologisches Hydrauliköl
- Heizung für bis -40°C
- Pollerrohr in Chromstahl radial geschliffen
- Hubhöhe 600 / 800mm (Standard Poller)
- Hubhöhe 700 / 900 / 1200mm (Antiterror-Poller)
- Zylinderdurchmesser 127 / 275mm
- Pollerkopf mit LED
- Reflexionsband am Pollerkopf
- integrierter Sicherheitsdruckschalter
- Automatische Absenkung bei Spannungsausfall (Ausgenommen Antiterror Poller)
- Anschlusskabel 10m (erweiterbar bis 50m)
- spezieller Korrosionsschutz

Exécution :

- Pompe hydraulique intégrée
- Huile hydraulique biologique
- Chauffage jusqu'à -40°C
- Tube de borne en acier chromé, rectifié radialement
- Hauteur de levage 600 / 800mm (bornes standard)
700 / 900mm / 1200mm (borne antiterror)
- Diamètre du cylindre 127 / 275mm
- Tête de borne avec LED
- Bandé réfléchissante sur la tête de borne
- Interrupteur à pression de sécurité intégré
- Abaissement automatique en cas de panne de courant (Sauf bornes anti-terroristes)
- Câble de raccordement 10m (extensible jusqu'à 50m)
- Une protection anticorrosion spéciale

Sicherheit:

- Automatische Pollersenke bei Spannungsausfall
- Erkennung von Fahrzeugen mittels Induktionschleifen (optional)
- Erkennung von Objekten mittels Drucküberwachung beim Ausfahren
- Reflexionsband im Pollerkopf für erhöhte Sichtbarkeit bei Nacht
- Pollerkopf mit LED Beleuchtung

Sécurité :

- Abaissement automatique des bornes en cas de panne de courant
- Détection de véhicules au moyen de boucles d'induction (facultatif)
- Détection d'objets au moyen de contrôle de la pression pendant la remontée de la borne
- Bandé réfléchissante dans la tête de borne pour la visibilité de nuit
- Tête de borne avec éclairage LED

Antrieb:

- Geräuscharmer Antrieb mit elektrohydraulischer Pumpe integriert im Poller
- Anschlussstecker für Kabel im Poller für schnelle Montage & Demontage

Entraînement :

- Entraînement silencieux avec pompe électro-hydraulique intégrée dans la borne
- Fiche de connexion pour câble dans la borne

Bestellinformationen Informations de commande

Modell Modèles	Modell Modèles	Ø / Höhe Ø / hauteur	Einbautiefe Profondeur du coffrage
Standart Ausführung/Version standard			
127/600A	Ø 127 x 600 mm	1'000 mm	
127/800A	Ø 127 x 800 mm	1'200 mm	
275/600A	Ø 275 x 600 mm	1'100 mm	
275/800A	Ø 275 x 800 mm	1'200 mm	
Antiterror Poller/Borne antiterror			
275/700 K4	Ø 275 x 700 mm	1'200 mm	
275/900 K4	Ø 275 x 900 mm	1'500 mm	
275/1200 K4	Ø 275 x 1200 mm	1'800 mm	
275/900 K12	Ø 275 x 900 mm	1'500 mm	
275/1200 K12	Ø 275 x 1200 mm	1'800 mm	
* Sonderfarben auf Anfrage/Couleurs spéciales sur demande			

Preisliste Liste de prix




Elektro-Schranken

Barrières électriques

Elektro-Schranke

Barrière électrique



- Gehäuse aus Aluminium, IP54/Boîtier de barrière entièrement en aluminium, IP54
- Pulverbeschichtet, Standardlackierung blau/weiss RAL 5012/9010/Peinture par poudrage. Couleur standard bleu/blanc RAL 5012/9010
- Energiesparkonzept mit kraftvollem 24V BLDC Motor/Concept énergie économique avec moteur robuste 24V BLDC
- Mechanik für Intensivbetrieb bis 100% Einschaltdauer/Mécanique pour utilisation intensive jusqu'à 100%
- Automatisches Öffnen bei Netzausfall durch Zusatzmodul/Ouverture automatique en cas de panne de courant (module supplémentaire)
- Präzise Baumbewegung durch elektronische Drehzahlregelung/Positionnement précis de la lisso par réglage électrique du moteur
- Motorensteuerung mit 3 Stk. integrierten Schleifendetektoren/Electronique avec 3 détecteurs de boucles intégrés
- Drei Geschwindigkeiten wählbar/Choix de 3 différentes vitesses
- Netzwerkfähig/Compatibilité réseau
- Profilbaum rechts oder links aufsteckbar/Montage de la lisso profilée à droite ou à gauche
- Aufschlagsicherung/Sécurité contre les chocs
- Optional mit Thermostat und Heizung im Schrankengehäuse/Chaussage et thermostat dans le caisson optionnel

Bestellinformationen

Informations de commande

Modelle Modèles	Art.-Nr. No. d'art.	Funksender Emetteur radio	Betriebsspannung Tension d'alim.	Laufzeit Rapidité de mouv.	Baumlänge Longueur lisso	Sperrbreite Largeur fermeture
SIG2500PS	ja/oui	230 V, 50 Hz	ca./env. 0,9 s / 1,3 s / 1,8 s	2500 mm	bis/jusqu'à 2280 mm	
SIG3000PS	ja/oui	230 V, 50 Hz	ca./env. 1,3 s / 1,8 s / 2,5 s	3000 mm	bis/jusqu'à 2780 mm	
SIG3500PS	ja/oui	230 V, 50 Hz	ca./env. 1,8 s / 2,5 s / 3,8 s	3500 mm	bis/jusqu'à 3280 mm	
SIG4000PS	ja/oui	230 V, 50 Hz	ca./env. 2,8 s / 3,8 s / 4,5 s	4000 mm	bis/jusqu'à 3780 mm	
SIG5000PS	ja/oui	230 V, 50 Hz	ca./env. 3,8 s / 4,5 s / 5,5 s	5000 mm	bis/jusqu'à 4780 mm	

* Sonderfarben auf Anfrage/Couleurs spéciales sur demande

Preisliste


Liste de prix



Bauseits zu erstellen sind:

Travaux de construction:

- Fundamente/Fondations
- Netzanschluss 230 Volt/Raccord secteur 230 Volt
- Rohr- und Kabelanlagen/Conduites et câblage





- Elektro-Schranke/Barrière électrique
- Gehäuse aus Aluminium/Boîtier de barrière entièrement en aluminium
- Standardlackierung blau/weiss/Laque standard bleu/blanc
- Profilbaum mittig montiert, Auflagepfosten erforderlich / Montage de la lisse profilée au milieu, appui au sol nécessaire
- Aufschlagsicherung/Sécurité contre les chocs
- Multi-Funktions-Steuerung/Commande multifonctions
- Optimaler Vandalismusschutz/Protection anti-vandalisme optimale
- Optional mit Thermostat und Heizung im Schrankengehäuse/ Chauffage et thermostat dans le caisson optionnel

Bestellinformationen Informations de commande

Modelle <i>Modèles</i>	Art.-Nr. <i>No. d'art.</i>	Funksender <i>Emetteur radio</i>	Betriebsspannung <i>Tension d'alim.</i>	Laufzeit <i>Rapidité de mouv.</i>	Baumänge <i>Longueur lisse</i>	Sperrbreite <i>Largeur fermeture</i>
SIG50S	ja/oui	230 V, 50 Hz	ca./env. 4,0 s	5000 mm	bis/jusqu'à 5140 mm	
SIG60	ja/oui	230 V, 50 Hz	ca./env. 5,5 s	6000 mm	bis/jusqu'à 6140 mm	
SIG80	ja/oui	230 V, 50 Hz	ca./env. 8,5 s	8000 mm	bis/jusqu'à 8140 mm	


* Sonderfarben auf Anfrage/Couleurs spéciales sur demande

Preisliste
Liste de prix



Bauseits zu erstellen sind: *Travaux de construction:*

- Fundamente/Fondations
- Netzanschluss 230 Volt/Raccord secteur 230 Volt
- Rohr- und Kabelanlagen/Conduites et câblage



Elektro-Schranken Barrières électriques

Zubehör für Elektro-Schranken Accessoires pour barrières électriques



APSIG (für/pour SIG2500PS-SIG80)
Auflagepfosten, weiss
Lyre de repos, blanc



APHM (für/pour SIG2500PS-SIG80)
Auflagepfosten mit Haftmagnet,
2000 N, höhenverstellbar, weiss
*Lyre de repos avec fixation
magnétique, 2000 N, réglable
en hauteur, blanc*



PSSIG4080 für/pour SIG4000PS-SIG80)
Pendelstütze mit Dämpfer, weiss
erforderlich bei SIG4000PS bis SIG80
*Lyre escamotable avec amortisseur,
blanc, nécessaire pour SIG4000PS
jusqu'à SIG80*




HG75 (für/pour SIG50S-80)
Hängegitter aus Aluminium, 750 mm hoch,
weiss oder rot/weiss, andere auf Anfrage
*Grille à suspension en aluminium,
hauteur 750 mm, blanc ou rouge/blanc,
autres couleurs sur demande*



SB.... (für/pour SIG2500PS-SIG80)
Schrankenbaum aus Aluminiumprofil, weiss, mit roten Signalstreifen und gummigepolsteter Unterkante (Ersatz)
Lisse profilée en aluminium de couleur blanche avec des bandes réfléchissante (remplacement)



Baumbeleuchtung, wechselnd, rot/grün
Eclairage de barrière, changeant, rouge/vert
Baumbeleuchtung: Varianten auf Anfrage/
Eclairage de barrière: Variantes sur demande



KB.... (für/pour SIG2500PS-SIG4000PS)
Knickbaum für niedrige Deckenhöhe
Bras articulé pour plafond bas



KBE.... (für/pour SIG50S/60)
Knickeinrichtung (ohne Baum) für
niedrige Deckenhöhe
*Installation articulé (sans bras) pour
plafond bas*

Bestellinformationen Informations de commande

Modelle Modèles

APSIG	(SIG2500PS-SIG80)
APHM	(SIG2500PS-SIG80)
PSSIG4080	(SIG4000PS-SIG80)
HG75	(SIG50-80)
SB2500PS	(2500 mm, SIG2500PS)
SB3000PS	(3000 mm, SIG3000PS)
SB3500PS	(3500 mm, SIG3500PS)
SB4000PS	(4000 mm, SIG4000PS)
SB5000PS	(5000 mm, SIG5000PS)
SB5000	(5000 mm, SIG50S)
SB6000	(6000 mm, SIG60)
SB8000	(8000 mm, SIG80)
KB2500PS	(SIG2500PS)
KB3000PS	(SIG3000PS)
KB3500PS	(SIG3500PS)
KB4000PS	(SIG4000PS)
KBESIG50	(SIG50S)
KBESIG60	(SIG60)
Sonderfarben auf Anfrage/ couleurs spéciales sur demande	

Preisliste Liste de prix



Optionen für Schranken und Poller

Options pour barrières et bornes

Säulen und Gehäuse für Einbaugeräte

Potelets support et boîtiers pour appareillages

Beispiele/Exemples



ALS3

Aluminium-Säule für Schlüssel-taster oder Magnetschlüsselleser, Standardlackierung blau/weiss, einbrennlackiert, mit abnehmbarer Frontplatte
Potelet support en aluminium pour contacteur à clé ou pour lecteur à clé, laque standard bleu/blanc, thermolaqué, plaque frontale amovible



ALS5

Aluminium-Gehäuse für PKW, Standardlackierung blau/weiss, einbrennlackiert, mit abschliessbarer, seitlicher Stecktüre und abklappbarer Haube, inkl. Montageplatte
Boîtier en aluminium pour voiture particulière, laque standard bleu/blanc, thermolaqué, panneau amovible latéral pouvant être fermé à clé, capot rabattable, plaque de fixation incl.



ALS8

Aluminium-Gehäuse für PKW/LKW, Standardlackierung blau/weiss, einbrennlackiert, mit abschliessbaren seitlichen Stecktüren und abklappbarer Haube, inkl. Montageplatte
Boîtier en aluminium pour voiture particulière, camion, laque standard bleu/blanc, thermolaqué, panneaux amovibles latéral pouvant être fermés à clé capot rabattable, plaque de fixation incl.



Chromstahl-Gehäuse

Anmeldesäulen aus hochwertigem Chromstahl zur Unterbringung der Elektronikkomponenten der Steuerung, mit abschliessbarer Servicetüre, Bedienelemente auf Frontseite integriert wie z.B. Schlüsselschalter, Badgeleser oder Gegensprechstelle, Form und Grösse des Gehäuses auf Anfrage.



Boîtier en acier inoxydable

Colonne d'annonce en acier inoxydable de qualité, abritant les composants électroniques du dispositif de commande, ouverture de service avec serrure, éléments de commande intégrés sur l'avant, tels que commutateur à clé, lecteur de badge ou interphone, forme et dimensions du boîtier sur demande.



Bestellinformationen

Informations de commande

Modelle Modèles	Art.-Nr. No. d'art.	Masse (B/T/H) mm Mesures (l/p/h) mm	Lichte Einbaumasse (B/T/H) mm Rapidité de mouvement (l/p/h) mm
ALS1	100 x 80 x 550	80 x 75 x 225	
ALS2	100 x 80 x 1100	80 x 75 x 225	
ALS3	100 x 80 x 1100	80 x 75 x 225	
ALS4	145 x 145 x 1100	135 x 130 x 215	
ALS5	300 x 350 x 1100	250 x 330 x 195	
ALS6	450 x 400 x 1190	400 x 490 x 265	
ALS7	300 x 350 x 1850	250 x 330 x 195	
ALS8	300 x 350 x 2250	250 x 330 x 195 (oben/en haut) 200 x 340 x 220 (unten/en bas)	
K7001	Ersatzschlüssel für Gehäuse/ Clé de recharge pour boîtier		
Chromstahl-Gehäuse: Form und Abmessungen auf Anfrage <i>Boîtier en acier chromé: Format et dimensions sur demande</i>			
* Sonderfarben auf Anfrage/couleurs spéciales sur demande			
Preisliste Liste de prix			*

Optionen für Schranken und Poller

Options pour barrières et bornes


Induktionsschleifen

Boucles d'induction

Gestaltung der Ein- und Ausfahrt mit Induktionsschleifen

La configuration de l'entrée et de la sortie avec boucles d'induction

Beispiel eines Verlegungsplans
Exemple pour un schéma de connexions



- 1 Induktionsschleife zum automatischen Öffnen/
Boucle d'induction pour l'ouverture automatique
2 Induktionsschleife zum Sichern und Schliessen/
Boucle d'induction de sécurité et de fermeture

- 3 Ausfahrtsschanke/Barrière de sortie
4 Einfahrtsschanke/Barrière d'entrée
5 Einfahrtsterminal mit Zutrittskontrolle/
Terminal d'entrée avec contrôle d'accès

- 6 Automatisch versenkbare Poller (siehe Seite 26)/
Bornes escamotables automatiques (voir page 26)

Gefräste Induktionsschleifen zur Fahrzeugerfassung

Die Nuten für die Induktionsschleifen werden direkt in den Asphalt- oder Betonbelag gefräst. Anschliessend werden die Kabel, welche die Induktionsschleife bilden, geschützt in die Nuten verlegt und mit Bitumen ausgegossen. Die Geometrie der Schleifen entspricht in der Regel einem Rechteck im Seitenverhältnis 1:3. Bei Bedarf können aber auch Sonderformen gefräst werden, zum Beispiel wenn sich ein Schachtdeckel im Bereich der Schleife befindet.

Boucles d'induction fraîsées pour détection de véhicules

Les ouvertures destinées aux boucles d'induction sont fraîsées directement dans l'asphalte ou le béton. Ensuite, les câbles de la boucle sont posés dans les rainures et protégés par une couche de goudron. Les boucles forment en général un rectangle dont les côtés présentent un rapport largeur/hauteur 1:3. Au besoin, il est possible de fraîser des formes particulières, par ex. en présence d'un couvercle de puits dans la zone de la boucle.



Bestellinformationen

Informations de commande

Modelle Modèles	Schleife Sicherheit Boucle de sécurité	Schleife Ausfahrt Boucle de sortie	Dimensionen (mm) Dimensions (mm)	Windungen * Boucles *
	INDUKS2000	INDUKA2000	2000 x 750	4
	INDUKS2500	INDUKA2500	2000 x 850	3
	INDUKS3000	INDUKA3000	3000 x 1000	3
	INDUKS4500	INDUKA4500	4500 x 1500	3
	INDUKS5000	INDUKA5000	5000 x 1750	3
	INDUKS7000	INDUKA7000	7000 x 2000	2

Preisliste Liste de prix		* fertig in Asphalt od. Beton verlegt/ prêtes pour insérer dans asphalte ou béton
-----------------------------	--	--




Optionen für Schranken und Poller

Options pour barrières et bornes

Induktionschleifen

Boucles d'induction



INDUKF

Induktionsschleife in Schutzrohr, vorfabriziert
Boucle d'induction dans tube de protection, préfabriquée

Vorgefertigte Induktionsschleifen zur Fahrzeugerfassung

Vorgefertigte Induktionsschleifen werden dort eingesetzt, wo das Fräsen nicht möglich ist oder aus ästhetischen Gründen die Induktionsschleife nach der Installation nicht sichtbar sein soll. Sehr häufig werden solche Induktionsschleifen unter Verbundsteinpflaster verlegt. Die Schleifen werden nach den Gegebenheiten vor Ort oder nach Kundenwunsch auf Mass gefertigt.

Die Kabel der Induktionsschleife sind durch ein Panzerrohr gegen Beschädigung geschützt. Die maximale Gesamtüberdeckung der Induktionsschleife beträgt 15 cm und ist auf festem Untergrund z.B. einem Sand oder Splittbett zu verlegen.

Boucles d'induction préfabriquées pour détection de véhicules


Ces boucles d'induction sont utilisées lorsqu'il n'est pas possible d'ouvrir le revêtement par fraisage ou que, pour des raisons esthétiques, la boucle ne doit plus être visible après l'installation. Très souvent, ces boucles d'induction sont posées sous les pavés. Elles sont fabriquées en fonction des conditions sur place ou sur mesure.

Les câbles de la boucle d'induction sont protégés par une gaine armée. La boucle doit être posée sur un revêtement dur, p. ex. un lit de sable ou de gravillons, et doit être recouverte d'un revêtement d'une épaisseur maximale de 15 cm.



Marktgebiete

Zones de marché



www.signal.ch

SIGNAL AG, Industriezone kleine Ey, 3294 Büren a/A, Tel. 032 352 11 11, info@signal.ch

Zone de marché
Genève
1214 Vernier
22, ch. de Champs-Prévost
Tél. 022 989 52 00
geneve@signal.ch

Marktgebiet
Zentralschweiz
6037 Root
Längenbold 11
Tel. 041 450 15 07
root@signal.ch

Zone de marché
Lavaux-Broye-Arc Jurassien
1037 Etagnières
Route des Ripes 2
Tél. 021 867 11 11
etagnieres@signal.ch

Marktgebiet
Ticino-Mesolcina
6514 Sementina
Via Pobbia 4
Tel. 091 780 46 60
ticino@signal.ch

Zone de marché
Bas-Valais-Central
1951 Sion
Rte de la Drague 14
Tél. 027 322 39 35
sion@signal.ch

Marktgebiet
Zürich-Grischun
8305 Dietlikon
Neue Winterthurerstr. 30
Tel. 043 233 32 52
zuerich@signal.ch

Marktgebiet
Argovia-Basilea
4663 Aarburg
Bernstrasse 36
Tel. 062 791 56 56
aarburg@signal.ch

Marktgebiet
Bodensee-Säntis
9314 Steinebrunn
Buhreutestrasse 1
Tel. 071 411 20 43
amriswil@signal.ch

Marktgebiet
Mittelland-Lötschberg
3294 Büren a/A
Industriezone kleine Ey
Tel. 032 352 11 11
info@signal.ch