

AFLEX/60 & ROFLEX/60

Produit flexible — Solution durable

Plus de 75 ans d'expérience - pour
les meilleurs produits et services



AFLEX/60 & ROFLEX/60

Systèmes de joints flexibles pour poteaux
de signalisation

Fixations flexibles

Une solution intelligente pour éviter les poteaux de signalisation tordus et préserver durablement l'aspect esthétique de l'espace public. Grâce à la technologie innovante AFLEX/60 et ROFLEX/60 avec système à ressort, le remplacement répété des poteaux de signalisation heurtés appartient au passé. Au revoir les poteaux tubulaires déformés et bonjour le système d'articulation flexible !


UN PRODUIT DURABLE

Les poteaux de signalisation équipés des technologies AFLEX/60 et ROFLEX/60 ressemblent à des mâts de signalisation traditionnels, mais ne sont pas déformés ou pliés en cas de collision. Le système AFLEX/60 autorise un angle d'inclinaison de 40° et le système ROFLEX/60 de 90° et reviennent automatiquement en position verticale. Les poteaux de signalisation AFLEX/60 et ROFLEX/60 ne peuvent être pliés que en cas de collision avec un véhicule, sinon ils restent en position verticale droite, même en cas de forte charge de vent.

DONNÉES TECHNIQUES

Angle d'inclinaison	AFLEX/60: jusqu'à 40° dans chaque direction ROFLEX/60: jusqu'à 90° dans chaque direction
Diamètre	ø 60.3 mm
Composants	1 Élément de serrage pour poteau ø 60 mm 2 Joint flexible 3 Fixation au sol avec douille
Hauteur totale ad.	AFLEX/60: Max. 3600 mm ROFLEX/60: Max. 3000 mm
Poids	AFLEX/60: 11 kg ROFLEX/60: 12,4 kg
Matériau	Acier galvanisé à chaud selon EN1461
Certifié	EN 12899-1, EG

POINTS FORTS




Flexibilité à tout épreuve



Système anti-vandalisme



Faibles coûts de remplacement



Compatibilité avec nombreux panneaux

N° art. AFLEX/60 ou ROFLEX/60

N° art. AFLEX/HKS60 & ROFLEX/HKS60

