

Sortie de secours

Dans le désarroi nous mentrons la voie

Plus de 75 ans d'expérience pour
les meilleurs produits et services



Encadrements de sorties de secours

Signalisation pour les sorties de secours

Signalisation de la porte de sortie de secours

Les barres d'évacuation vertes sont placées de chaque côté de la sortie de secours et s'étendent du sol jusqu'à environ 2 mètres de hauteur. Les deux barres sont dotées d'un profil lumineux éclairé de l'intérieur et visible des deux côtés. Sur le côté extérieur des deux barres, trois flashes de haute intensité sont intégrés dans chacune d'entre elles. Ces flashes ne s'allument qu'en cas d'événement majeur et éclairent vers l'extérieur dans le sens de la longueur du tunnel.

Les barres d'évacuation présentent les caractéristiques suivantes :

- Gaine en acier inoxydable stable et de haute qualité
- Câblage sans halogène et auto-extinguible
- Éléments d'éclairage LED puissants et durables
- Éléments d'éclairage en plastique auto-extinguible résistant à la rupture et aux chocs
- Ouverture latérale généreuse pour un raccordement facile des câbles électriques et pour les travaux de maintenance

DONNEES TECHNIQUES

Enveloppe du boîtier	Acier chromé
Matériel de fixation	Acier chromé
Température ambiante	-25° jusqu'à +60°C
Taille du signal de base	30 x 230 x 2'000 mm
Durée de vie de la bande LED	min. 60'000 h
Taille du profil lumineux	1'840 mm

MANTEAU DE SIGNALISATION

Les barres d'issues de secours sont conçues et construites de manière à ce que l'enveloppe de signalisation et les composants lumineux résistent non seulement à la forte pression d'accumulation exercée par les camions qui passent, mais aussi sans problème aux brosses rotatives des machines de nettoyage de tunnels. L'enveloppe robuste est en acier hautement allié de 2 mm. Les profils lumineux extérieurs et les unités de flash intégrées répondent à une résistance aux chocs de IK09 et peuvent être facilement remplacés. Pour une protection supplémentaire contre la corrosion, la gaine est recouverte d'un revêtement en poudre qui permet une forte résistance mécanique et chimique tout en offrant des surfaces décoratives et agréables à l'œil.



COMPOSANTS POUR L'ECLAIRAGE

Le module lumineux vert se compose d'un profilé extrudé en plastique avec des bandes de LED intégrées. Les modules lumineux sont alimentés au moyen d'une tension de 24VDC. Pour protéger les LED contre les surtensions transitoires, une protection est intégrée dans chaque profil lumineux. Les modules de flash se composent d'une platine avec 6 LED haute performance avec des lentilles rapportées, qui sont responsables de la diffusion de la lumière et de l'intensité du flash. L'éclairage pour la porte en option se compose d'une lampe LED intégrée dans un tube en polycarbonate.

